

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n° R5

ANALISI PETROGRAFICA: Sabbia a composizione silicatica (quarzo microcristallino e ad estinzione ondulata, feldspati).		3. Fabbricante:	
1.	Codice di identificazione unico del prodotto: SABBIA 6RD	 Regione Ponte Nuovo snc 12017 ROBILANTE - CN Tel: 0171 750400 e-mail: sibelco_italia@legalmail.it www.sibelco.com/italia/	
2.	Usi previsti: EN 12620:2002+A1:2008 Aggregati per calcestruzzo		
	EN 13139:2002/AC:2004 Aggregati per malte		
5.	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da produzione: 2+		
6a.	Norma armonizzata: EN 12620:2002+A1:2008 --- EN 13139:2002/AC:2004 L'Organismo notificato Certiquality S.r.l. n° 0546 ha rilasciato il certificato di costanza delle prestazioni n° 0546-CPR-25365		
7. Prestazioni dichiarate:			
EN 12620:2002+A1:2008 FILLER		EN 13139:2002/AC:2004 FILLER	
Finezza/granulometria e massa volumica dei granuli: Filler Granulometria passa Massa volumica dei granuli 2,6 Mg/m³		Finezza/dimensioni e massa volumica dei granuli: Filler Granulometria passa Massa volumica dei granuli 2,6 Mg/m³	
Composizione/contenuto: Cloruri 0,0051 (%) Solfati solubili in acido < 0,2 AS _{0,2} Zolfo totale passa Contenuto di carbonato 0,09 CO ₂ (%) Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento della malta (tempo di presa in minuti e resistenza a compressione S %) passa		Composizione/contenuto: Cloruri 0,0051 (%) Solfati solubili in acido < 0,2 AS _{0,2} Zolfo totale passa Contenuto di carbonato 0,09 CO ₂ (%) Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento della malta (tempo di presa in minuti e resistenza a compressione S %) passa	
Pulizia: Equivalente in sabbia NPD Blu di metilene 0,32 g/kg		Pulizia: Contenuto di conchiglie NPD Equivalente in sabbia NPD Blu di metilene 0,32 g/kg	
Stabilità di volume: Ritiro per essiccamento NPD Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata in aria NPD			
Rilascio di altre sostanze pericolose: NPD		Rilascio di sostanze pericolose: NPD	
Durabilità al gelo/disgelo: NPD		Durabilità al gelo/disgelo: NPD	
8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: Vedi scheda di sicurezza . La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.			
Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Luca Tomatis - <i>Site Manager</i>			
Rev. 01 valida a partire dal 20/02/2020 Aggiornamento del 21/10/2024			