


DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n° IT16F/0011-1

<p>1. Codice di identificazione unico del prodotto: SABBIA ARF 25</p> <p>2. Usi previsti: EN 12620:2002+A1:2008 Aggregati per calcestruzzo</p> <p style="margin-left: 20px;">EN 13043:2002/AC:2004 Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico</p> <p style="margin-left: 20px;">EN 13139:2002/AC:2004 Aggregati per malte</p> <p>4. Mandatario: Non opportuno in quanto non utilizzato mandatario</p> <p>5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da produzione: 2+</p> <p>6a. Norma armonizzata: EN 12620:2002+A1:2008 --- EN 13043:2002/AC:2004 --- EN 13139:2002/AC:2004</p> <p>L'Organismo notificato Certiquality S.r.l. n° 0546 ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione di fabbrica n° 0546-CPD-18319 fondandosi sui seguenti elementi:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione di fabbrica</p> <p style="margin-left: 20px;">b) sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica</p>	<p>3. Fabbricante:</p>  <p>Regione Ponte Nuovo snc 12017 ROBILANTE - CN - Tel: 0171 750400 --- Fax: 0171 750466 e-mail: sibelco_italia@legalmail.it www.sibelco-italia.com/it</p>
---	--

7. Prestazioni dichiarate:		
UNI EN 12620:2002+A1:2008 AGGREGATO	UNI EN 13043:2002/AC:2004 AGGREGATO	UNI EN 13139:2002/AC:2004 AGGREGATO
<p>Granulometria: Aggregato fine: 0-1 (d / D) Gr 85</p> <p>Forma dei granuli: NPD</p> <p>Massa volumica dei granuli: 2,58 Mg/m³</p> <p>Pulizia: Contenuto di conchiglie NPD</p> <p style="margin-left: 20px;">Qualità delle polveri SE 90 ÷ 99 (%)</p> <p>Resistenza alla frammentazione/frantumazione: NPD</p> <p>Resistenza alla levigabilità/abrasione/usura: NPD</p> <p>Composizione/contenuto:</p> <p style="margin-left: 20px;">Cloruri < 0,005 (%)</p> <p style="margin-left: 20px;">Solfati solubili in acido < 0,005 AS_{0,2}</p> <p style="margin-left: 20px;">Zolfo totale < 0,005 (%)</p> <p style="margin-left: 20px;">Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento della malta (tempo di presa in minuti e resistenza a compressione S %) 5 min</p> <p style="margin-left: 20px;">Contenuto di carbonato 0,30 CO₂ (%)</p> <p>Stabilità di volume: Contenuto di carbonato 0,30 CO₂ (%)</p> <p style="margin-left: 20px;">Ritiro per essiccamento NPD</p> <p style="margin-left: 20px;">Costituenti che alterano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata in aria NPD</p> <p>Assorbimento di acqua: WA₂₄ 2,6 (%)</p> <p>Emissioni di radioattività: NPD</p> <p>Rilascio di sostanze pericolose: NPD</p> <p>Durabilità al gelo/disgelo: NPD</p> <p>Durabilità alla reattività alcali-silice: 0,08 (%)</p>	<p>Finezza/dimensioni particelle: Aggregato fine: 0-1 (d / D) Gr 85</p> <p>Forma delle particelle: NPD</p> <p>Massa volumica delle particelle: 2,58 Mg/m³</p> <p>Pulizia: Qualità delle polveri SE 90 ÷ 99 (%)</p> <p>Affinità ai leganti bituminosi: NPD</p> <p>Percentuale di particelle schiacciate/superfici frantumate: NPD</p> <p>Resistenza alla frammentazione/frantumazione: NPD</p> <p>Resistenza alla levigabilità/abrasione/usura: NPD</p> <p>Stabilità di volume: NPD</p> <p>Composizione/contenuto:</p> <p style="margin-left: 20px;">Cloruri < 0,005 (%)</p> <p style="margin-left: 20px;">Solfati solubili in acido < 0,005 AS_{0,2}</p> <p style="margin-left: 20px;">Zolfo totale < 0,005 (%)</p> <p style="margin-left: 20px;">Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento della malta (tempo di presa in minuti e resistenza a compressione S %) 5 min</p> <p style="margin-left: 20px;">Contenuto di carbonato 0,30 CO₂ (%)</p> <p>Emissione di radioattività: NPD</p> <p>Rilascio di metalli pesanti e idrocarburi poliaromatici: NPD</p> <p>Rilascio di altre sostanze pericolose: NPD</p> <p>Durabilità al gelo/disgelo: NPD</p> <p>Resistenza allo shock termico: NPD</p> <p>Durabilità agli agenti atmosferici: NPD</p> <p>Durabilità a pneumatici chiodati: NPD</p>	<p>Dimensione dei granuli: Aggregato fine: 0-1 (d / D)</p> <p>Forma dei granuli: NPD</p> <p>Massa volumica dei granuli: 2,58 Mg/m³</p> <p>Pulizia: Contenuto di conchiglie NPD</p> <p style="margin-left: 20px;">Qualità dei fini SE 90 ÷ 99 (%)</p> <p>Composizione/contenuto:</p> <p style="margin-left: 20px;">Cloruri < 0,005 (%)</p> <p style="margin-left: 20px;">Solfati solubili in acido < 0,005 AS_{0,2}</p> <p style="margin-left: 20px;">Zolfo totale < 0,005 (%)</p> <p style="margin-left: 20px;">Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento della malta (tempo di presa in minuti e resistenza a compressione S %) 5 min</p> <p style="margin-left: 20px;">Contenuto di carbonato 0,30 CO₂ (%)</p> <p>Stabilità di volume: NPD</p> <p>Assorbimento di acqua: WA₂₄ 2,6 (%)</p> <p>Emissione di radioattività: NPD</p> <p>Rilascio di metalli pesanti e carbonio poliaromatico: NPD</p> <p>Rilascio di altre sostanze pericolose: NPD</p> <p>Durabilità al gelo/disgelo: NPD</p> <p>Durabilità alla reattività alcali-silice: 0,08 (%)</p>


8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: Vedi **scheda di sicurezza**.

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 e al Regolamento UE n. 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Mauro PINO

In Fossanova, addì 05 agosto 2016



Mauro Pino
Site Manager