



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n° IT15F/001-1

(art. 4 CPR 305/11)

1. Codice di identificazione: <p style="text-align: center;">AGGREGATO F/001</p>	4. Produttore:  <p style="text-align: center;"> Regione Ponte Nuovo snc 12017 ROBILANTE - CN - Tel: 0171 750400 --- Fax: 0171 750466 e-mail: ambiente_sicurezza@sibelco.com </p>
2. Nome prodotto: <p style="text-align: center;">SABBIA AB</p>	
3. Usi previsti: <ul style="list-style-type: none"> EN12620 Aggregati per calcestruzzo <hr/> EN 13043 Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico <hr/> EN 13139 Aggregati per malte 	
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da produzione: 2+	
7. L'Organismo notificato Certiquality S.r.l. n° 0546 ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione di fabbrica n° 0546-CPD-18319 fondandosi sui seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> a) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione di fabbrica b) sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica 	

9. Prestazioni dichiarate:		
EN 12620 Aggregati per calcestruzzo AGGREGATO	EN 13043 Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico AGGREGATO	EN 13139 Aggregati per malte AGGREGATO
Granulometria: Aggregato fine: 0-1 (d / D) G _r 85 Massa volumica dei granuli: 2,69 (Mg/m ³) Pulizia: Qualità delle polveri SE 94 (%) Composizione/contenuto: Cloruri < 0,005 (%) Solfati solubili in acido < 0,005 (%) Zolfo totale < 0,005 (%) Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento della malta (tempo di presa in minuti e resistenza a compressione S %) 10 min Contenuto di carbonato 6,8 (%) Stabilità di volume: Contenuto di carbonato 6,8 (%) Assorbimento di acqua: WA ₂₄ 2,9 Durabilità alla reattività alcali-silice: 0,08 (%)	Finezza/dimensioni particelle: Aggregato fine: 0-1 (d / D) G _r 85 Massa volumica delle particelle: 2,69 (Mg/m ³) Composizione/contenuto: Cloruri < 0,005 (%) Solfati solubili in acido < 0,005 (%) Zolfo totale < 0,005 (%) Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento della malta (tempo di presa in minuti e resistenza a compressione S %) 10 min Contenuto di carbonato 6,8 (%)	Dimensione dei granuli: Aggregato fine: 0-1 (d / D) Massa volumica dei granuli: 2,69 (Mg/ m ³) Pulizia: Qualità dei fini SE 94 (%) Composizione/contenuto: Cloruri < 0,005 (%) Solfati solubili in acido < 0,005 (%) Zolfo totale < 0,005 (%) Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento della malta (tempo di presa in minuti e resistenza a compressione S %) 10 min Contenuto di carbonato 6,8 (%) Assorbimento di acqua: WA ₂₄ 2,9 Durabilità alla reattività alcali-silice: 0,08 (%)

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Data 01/07/2014	Firmato a nome e per conto del produttore  QHS & Sustainability Manager Nicola Delmaso
--------------------	--