


DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n° R8

ANALISI PETROGRAFICA: Sabbia a composizione silicatica (quarziti, rocce granitoidi ricche in quarzo).		<p>3. Fabbricante:</p>  <p>Regione Ponte Nuovo snc 12017 ROBILANTE - CN Tel: 0171 750400 e-mail: sibelco_italia@legalmail.it www.sibelco.com/italia/</p>
1. Codice di identificazione unico del prodotto:	SABBIA VVR	
2. Usi previsti:	EN 12620:2002+A1:2008 Aggregati per calcestruzzo	
	EN 13139:2002/AC:2004 Aggregati per malte	
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da produzione: 2+		
6a. Norma armonizzata: EN 12620:2002+A1:2008 --- EN 13139:2002/AC:2004 L'Organismo notificato Certiquality S.r.l. n° 0546 ha rilasciato il certificato di costanza delle prestazioni n° 0546-CPR-25365		
7. Prestazioni dichiarate:		
EN 12620:2002+A1:2008	EN 13139:2002/AC:2004	
FILLER	FILLER	
Finezza/granulometria e massa volumica dei granuli: Filler Granulometria passa Massa volumica dei granuli 2,6 Mg/m ³	Finezza/dimensioni e massa volumica dei granuli: Filler Granulometria passa Massa volumica dei granuli 2,6 Mg/m ³	
Composizione/contenuto: Cloruri 0,0008 (%) Solfati solubili in acido < 0,2 AS _{0,2} Zolfo totale passa Contenuto di carbonato 0,53 CO ₂ (%) Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento della malta (tempo di presa in minuti e resistenza a compressione S %) passa	Composizione/contenuto: Cloruri 0,0008 (%) Solfati solubili in acido < 0,2 AS _{0,2} Zolfo totale passa Contenuto di carbonato 0,53 CO ₂ (%) Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento della malta (tempo di presa in minuti e resistenza a compressione S %) passa	
Pulizia: Equivalente in sabbia NPD Blu di metilene 1,17 g/kg	Pulizia: Contenuto di conchiglie NPD Equivalente in sabbia NPD Blu di metilene 1,17 g/kg	
Stabilità di volume: Ritiro per essiccamento NPD Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata in aria NPD		
Rilascio di altre sostanze pericolose: NPD	Rilascio di sostanze pericolose: NPD	
Durabilità al gelo/disgelo: NPD	Durabilità al gelo/disgelo: NPD	
8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: Vedi scheda di sicurezza . La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.		
Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Luca Tomatis - <i>Site Manager</i>		
Rev. 01 valida a partire dal 20/02/2020 Aggiornamento del 22/09/2022	