DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n° IT15R/007-1

(art. 4 CPR 305/11)

1. Codice di identificazione:

AGGREGATO R/007

2. Nome prodotto:

SABBIA SPECIALE

3. Usi previsti:

EN12620 Aggregati per calcestruzzo

EN 13043 Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico

EN 13139 Aggregati per malte

4. Produttore:

Regione Ponte Nuovo snc
12017 ROBILANTE - CN -
Tel: 0171 750400 --- Fax: 0171 750466
e-mail: ambiente_sicurezza@sibelco.com

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da produzione: **2+**

7. L'Organismo notificato Certiquality S.r.l. n° **0546** ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione di fabbrica n° **0546-CPD-18318** fondandosi sui seguenti elementi:
   a) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione di fabbrica
   b) sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica

9. Prestazioni dichiarate:

EN 12620 Aggregati per calcestruzzo AGGREGATO	EN 13043 Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico AGGREGATO	EN 13139 Aggregati per malte AGGREGATO
Granulometria: Aggregato fine: 0-1 (d / D) G_F 85 **Massa volumica dei granuli:** 2,60 (Mg/m^3) **Pulizia:** Qualità delle polveri SE 92 (%) **Composizione/contenuto:** Cloruri < 0,005 (%) Solfati solubili in acido < 0,005 (%) Zolfo totale < 0,005 (%) Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento della malta (tempo di presa in minuti e resistenza a compressione S %) 10 min Contenuto di carbonato 6,3 CO_2 (%) 13,6 CO_3^{2-} (%) **Stabilità di volume:** Contenuto di carbonato 6,3 CO_2 (%) 13,6 CO_3^{2-} (%) **Assorbimento di acqua:** WA_{24} 1,4 **Durabilità alla reattività alcali-silice:** 0,05 (%)	**Finezza/dimensioni particelle:** Aggregato fine: 0-1 (d / D) G_F 85 **Massa volumica delle particelle:** 2,60 (Mg/m^3) **Composizione/contenuto:** Cloruri < 0,005 (%) Solfati solubili in acido < 0,005 (%) Zolfo totale < 0,005 (%) Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento della malta (tempo di presa in minuti e resistenza a compressione S %) 10 min Contenuto di carbonato 6,3 CO_2 (%) 13,6 CO_3^{2-} (%)	**Dimensione dei granuli:** Aggregato fine: 0-1 (d / D) **Massa volumica dei granuli:** 2,60 (Mg/ m^3) **Pulizia:** Qualità dei fini SE 92 (%) **Composizione/contenuto:** Cloruri < 0,005 (%) Solfati solubili in acido < 0,005 (%) Zolfo totale < 0,005 (%) Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento della malta (tempo di presa in minuti e resistenza a compressione S %) 10 min Contenuto di carbonato 6,3 CO_2 (%) 13,6 CO_3^{2-} (%) **Assorbimento di acqua:** WA_{24} 1,4 **Durabilità alla reattività alcali-silice:** 0,05 (%)

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del produttore

Robilante, lì 09/02/2015

QHS & Sustainability Manager
Nicola Dalmasso