

MŰSZAKI LAP

FALCOLT LEMEZ

WETTERBEST® FALTZ PROFIL

A FALTZ profilt hajtogatott burkolatok és homlokzatok készítésére használják, amelyeket egyszeres vagy kettős hajtogatással összeillesztenek. A falcolt burkolatok a legtöbb tető- és homlokzattípusra felszerelhetők. A FALTZ típusú burkolatrendszerek számos előnnyel járnak, mind a kivitelezésük, mind az élettartamuk során:

- Optimális vastagságú és kiválóan alakítható acél;
- Fokozott ellenállás a korrózióval és a karcolásokkal szemben;
- Tartósság a környezeti tényezőkkel és az UV-sugárzással szemben;
- Sokoldalúság és alkalmazhatóság számos épületnél, régi, új, klasszikus vagy modern építéssel.



MŰSZAKI RÉSZLETEK



Szélesség	Minimális hosszúság	Maximális hosszúság	Minimális lejtés
300÷600 mm	500 mm	8000 mm	3,5°

ANYAG SAJÁTÓSÁGOK

VÉDELEM TÍPUSA	FÉNYES	MAT	NEOMAT 30	SUPREM 50	DUPLA ELŐFESTETT
Fajsúly (kg/m ²)	4,45	3,98 / 4,45	4,45	4,45	4,71
Anyag vastagsága (mm)	0,5	0,45 / 0,50	0,50	0,50	0,60
Garancia (korrózió/szín)	10 / 10	15 / 15	30 / 30	50 / 25	18 / 18

ANYAGOK

MÉRETBELI TŰRÉSEK	REFERENCIA	ALAPANYAG	REFERENCIA
Termék	SR EN 508-1: 2021	Melegen horganyzott acél	SR EN 10346: 2015
Anyagok	SR EN 10143-1: 2006	Szerves bevonatú acél	SR EN 10169: 2022

