

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

06. sz. / SLM / BAICOI



1. Termék neve: **WTB Metal Sageac és WTB Metal Lambriu**
2. Egyedi terméktípus-azonosító kód: a terméken feltüntetett kód szerint.
3. Rendeltetészerű felhasználás: mennyezetek, hajótestek és falak burkolása.
4. S.C. Wetterbest S.A - 105200, Băicoi, str. Înrădăririi nr. 142, jud. Prahova, Románia, www.wetterbest.ro
5. A teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere: 4
6. Harmonizált szabvány: SR EN 14782:2006
7. Nyilatkozott teljesítmény:

Termék	Jellemző alapvető	PERFORÁLT FÉM NYÍL	FÉM BURKOLAT WTB
Vízáteresztő képesség		Vízálló	
Méretbeli eltérés		Acél hőtágulási együtthatója $12 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$	
Veszélyes anyagok kibocsátása		NPD - Nincs meghatározott teljesítmény	
Tűzre adott reakció		F	
Tartósság	Fém hegy / conf. EN 10346	Acél: S250GD+Z / +ZM, S280GD+Z / +ZM	
	Fémvastagság 1. osztály / conf. EN 508-1 és EN 10143	0,4÷0,6 mm	0,4÷0,6 mm
	Fém burkolat / conf. EN 10346	Z225, Z275, ZM 100 szerves bevonattal	
	Szerves bevonat felület 1 / conf. 508-1	SP: Fényes (25µm), Matt (35µm), Neomat 30 (60µm), Supreme 50 (50µm), Faanyagutáztat (35µm).	SP: Fényes (25µm), Matt (35µm), Neomat 30 (60µm), Supreme 50 (50µm), Faanyagutáztat (35µm).
	Szerves bevonat felület 2 / conf. 508-1	SP: 7µm (1. felület: fényes, matt, fa utáztat), SP: 12µm (1. felület: Neomat 30, Supreme 50)	SP: 7µm (1. felület: fényes, matt, fa utáztat), SP: 12µm (1. felület: Neomat 30, Supreme 50)

Megjegyzés:

1. A termékek vagy az alkotóanyagok részletes leírása a kísérő vagy kapcsolódó dokumentumokban található a www.wetterbest.ro weboldalon.

A fentiekben meghatározott termékek teljesítménye összhangban van a bejelentett teljesítményekkel.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011/EU rendeletnek megfelelően, a fent megjelölt gyártó kizárólagos felelőssége mellett kerül kiadásra.

A gyártó nevében és megbízásából:

| Pîrvu Marian főigazgató

Signed by:
Pîrvu Marian
29CAA83B9907412...

kód: DoP-06-SLM-rev.5

01-2025-v5

