

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 03 / FM / BĂICOI



1. Denumirea produsului: **Foie metalică plană sau profilată sprijinită complet**

Tip: **TABLĂ PLANĂ; WTB FALTZ; MINIRULOU; RULOU TABLĂ**

2. Cod unic de identificare al produsului-tip: Conform codului marcat pe produs

3. Utilizări preconizate: Învelitori de acoperiș, placarea pereților și plafoanelor

4. Fabricant: S.C. Wetterbest S.A - 105200, Băicoi, str. Înfrățirii nr. 142, jud. Prahova, România, www.wetterbest.ro

5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: 4

6. Standard armonizat: SR EN 14783:2013

7. Performanțe declarate:

Produs	Caracteristica esențială	TABLĂ PLANĂ	WTB FALTZ	MINIRULOU	RULOU TABLĂ
	Permeabilitate la apă	Impermeabilă			
	Variație dimensională	Coeficient de dilatare termică pentru oțel $12 \times 10^{-6} K^{-1}$			
	Permeabilitate la vapori de apă și la aer	Impermeabilă			
	Emisie de substanțe periculoase	NPD – Nici o Performanță Determinată			
	Performanță la foc exterior	F_{ROOF}			
	Reacție la foc	F			
Durabilitate	Tip metal / conf. EN 10346	Oțel: DX51D, DX52D, DX53D, DX54D, S250GD, S280GD conform EN 10346			
	Grosime metal Clasa 1 / conf. EN 505 și EN 10143	0.5÷0.8 mm			
	Acoperire metalică / conf. EN 10346	Z225, Z275, AZ150 cu acoperire organică AZ150 fără acoperire organică			
	Acoperire organică fața 1 / conf. 505	SP: Lucios (25μm), Lucios (35μm), Mat (35μm), Neomat 30 (60μm), Suprem 50 (50μm)			
	Acoperire organică fața 2 / conf. 505	SP: 7μm (pentru fața 1: Lucios(25μm) și Mat) SP: 12μm (pentru fața 1: Neomat 30 și Suprem 50) SP: 35μm (pentru fața 1: Lucios (35μm))			

Notă:

1. Detaliile specifice produselor sau materialelor componente se găsesc în documentele de însoțire sau conexe de pe site-ul www.wetterbest.ro

Performanța produselor identificate mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Pîrvu Marian | Director General

cod: DoP-03-FM-rev.5