

1. Termék neve: **Teljesen alátámasztott lapos vagy profilozott fémlamezek**

Típus: **FLAT BOARD; WTB FALTZ; MINIRULOU; ROLL TABLE TABLE**

2. Egyedi terméktípus-azonosító kód: a terméken feltüntetett kód szerint.

3. Rendeltetésszerű felhasználás: tetőfedés, fal- és mennyezetburkolat.

4. S.C. Wetterbest S.A - 105200, Băicoi, str. Înfrăţirii nr. 142, jud. Prahova, Románia, www.wetterbest.ro

5. A teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere: 4

6. Harmonizált szabvány: SR EN 14783:2013

7. Nyilatkozott teljesítmény:

Termék	Jellemző alapvető	LAPOS ASZTAL	WTB FALTZ	MINIRULOU	TÁBLA TÁBLA
Vízáteresztő képesség		Vízálló			
Méretbeli eltérés		Acél hőtágulási együtthatója $12 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$			
Vízgőz- és légáteresztő képesség		Vízálló			
Veszélyes anyagok kibocsátása		NPD - Nincs meghatározott teljesítmény			
Kültéri tűz teljesítménye		F _{TETŐ}			
Tűzre adott reakció		F			
Tartósság	Fém hegy / conf. EN 10346	Acél: DX51D, DX52D, DX53D, DX54D, S250GD, S280GD az EN 10346 szabvány szerint.			
	Fémvastagság 1. osztály / conf. EN 505 és EN 10143	0,5±0,8 mm			
	Fém burkolat / conf. EN 10346	Z225, Z275, AZ150 szerves bevonattal AZ150 szerves bevonat nélkül			
	Szerves bevonat felület 1 / conf. 505	SP: Lucios (25µm), Lucios (35µm), Mat (35µm), Neomat 30 (60µm), Suprem 50 (50µm)			
	Szerves bevonat felület 2 / conf. 505	SP: 7µm (az 1. oldalon: Gloss (25µm) és Mat) SP: 12µm (az 1. oldalon: Neomat 30 és Suprem 50) SP: 35µm (az 1. oldal esetében: fényes (35µm))			

Megjegyzés:


1. A termékek vagy az alkotóanyagok részletes leírása a kísérő vagy kapcsolódó dokumentumokban található a www.wetterbest.ro weboldalon.

A fentiekben meghatározott termékek teljesítménye összhangban van a bejelentett teljesítményekkel.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011/EU rendeletnek megfelelően, a fent megjelölt gyártó kizárólagos felelőssége mellett kerül kiadásra.

A gyártó nevében és megbízásából :

| Pîrvu Marian főigazgató



kód: DoP-03-FM-rev.5
01-2025-v5

