

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

No. 01 / TMA / BAICOI



1. Termék neve: **önhordó fémlémez és önhordó profillemez**
2. Egyedi terméktípus-azonosító kód: a terméken feltüntetett kód szerint.
Típus: **WTB CLASIC; WTB GLADIATOR; WTB PLUS; WTB CARDINAL; WTB COLOSSEUM; WTB CLICK**
3. Rendeltetészerű felhasználás: tetőfedés
4. S.C. Wetterbest S.A - 105200, Băicoi, str. Înfrățirii nr. 142, jud. Prahova, Románia, www.wetterbest.ro
5. A teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere: 4
6. Harmonizált szabvány: SR EN 14782:2006
7. Nyilatkozott teljesítmény:

Termék	Jellemző alapvető	WTB CLASIC	WTB PLUS	WTB GLADIATOR	WTB CARDINAL	WTB COLOSSEUM	WTB CLICK
		Mechanikai ellenállás					
Vízáteresztő képesség		Vízálló					
Méretbeli eltérés		Acél hőtágulási együtthatója $12 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$					
Veszélyes anyagok kibocsátása		NPD - Nincs meghatározott teljesítmény					
Kültéri tűz teljesítménye		F _{TETŐ}					
Tűzre adott reakció		F					
Tartósság	Fém hegy / conf. EN 10346	Acél: DX51D+Z / +ZM, S250GD+Z / +ZM, S280GD+Z / +ZM					
	Fémvastagság 1. osztály / conf. EN 508-1 és EN 10143	0,4±0,6 mm	0,5±0,6 mm	0,45±0,6 mm	0,45±0,6 mm	0,45±0,6 mm	0,45±0,6 mm
	Fém burkolat / conf. EN 10346	Z225, Z275, ZM 100 szerves bevonattal					
	Szerves bevonat felület 1 / conf. 508-1	SP: Lucios (25μm), Mat (35μm), Neomat 30 (60μm), Suprem 50 (50μm)					
	Szerves bevonat felület 2 / conf. 508-1	SP: 7μm (az 1. felülethez: fényes és matt) SP: 12μm (az 1. oldalon: Neomat 30 és Suprem 50) Választható: öntapadós kondenzációgátló membrán					

Megjegyzés:

1. A konkrét termék vagy alkatrész anyagi részletei a kísérő vagy kapcsolódó dokumentumokban találhatóak a www.wetterbest.ro oldalon.
2. A termékek opcionálisan kaphatók öntapadós kondenzációgátló membránnal, amelyet a belső oldalon (2. oldal) alkalmaznak, és amely az SR EN 14782 szabvány követelményeinek megfelelően csökkenti a kondenzáció által képződő cseppeket.

A fentiekben meghatározott termékek teljesítménye összhangban van a bejelentett teljesítményekkel.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011/EU rendeletnek megfelelően, a fent megjelölt gyártó kizárólagos felelőssége mellett kerül kiadásra.

A gyártó nevében és megbízásából:

| Pîrvu Marian főigazgató

kód: DoP-01-TMA-rev.5
01-2025-v5

