

Fiche Technique ProGold Colle pour Fibre de Verre 2000



Description	Colle de haute qualité, à base d'eau, à séchage transparent, pour usage intérieur, à base de polyacétate de vinyle.
Usage	Collage de la fibre de verre ProGold sur des supports minéraux plats.
Caractéristiques principales	• Grande adhérence. • Facile à mettre en oeuvre. • Régulateur d'humidité. • Non saponifiable.
Teintes et brillance	Transparent (après séchage)
Emballage	Seau en plastique de 10 kg.
Données de base	Densité Pourcentage de matière sèche Point d'éclair Temps de séchage déterminé à 23 °C et 50 % d'humidité relative Recouvrable après
Conservation	Au moins 2 ans dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel.
Conditions d'application	Pour permettre la formation du film nécessaire (séchage en profondeur), les conditions suivantes doivent être respectées pendant l'application et le séchage: - Température du support et température ambiante supérieures à 5 °C. - Humidité relative de l'air maximale de 85 %. - Bonne ventilation (évacuation de l'air humide) pendant le processus de séchage.
Systemen_progold	Système avec ProGold fibre de verre • Éliminer les salissures et les imperfections. Éliminer la peau de ciment éventuellement présente sur le béton. • Lisser et aplanir le support avec un enduit sans chaux conformément au tableau des critères d'évaluation des surfaces « travaux de plâtrage intérieur » : Groupe 1 ou 2 (selon le motif de la fibre de verre choisi). • Appliquer une couche d'apprêt avec Sigmax Universal sur les supports absorbants, irrégulièrement absorbants et/ou légèrement poudreux. • Appliquer la colle pour voile de verre ProGold 2000. • Poser le tissu de verre ProGold de manière tendue et sans plis. • Après séchage, finir avec une peinture murale Sigma

Fiche Technique ProGold Colle pour Fibre de Verre 2000



Instructions d'emploi

Rouleau à peindre / Brosse à peindre

- Rouleau à peindre recommandé : rouleau à peinture murale ProGold (voir le tableau des rouleaux à peindre ProGold)
- Brosse à peindre recommandée : type pour peinture murale
- Diluant : aucun

Nettoyage des outils

- Immédiatement après utilisation, à l'eau du robinet.

Mesures de sécurité

Voir la fiche de données de sécurité du produit ProGold Colle pour tissu de verre 2000.