

Les 7 systèmes de façade durables Sigma

Cimentage, maçonnerie et béton

Finition

Sigma Façade Topcoat Matt

Intervalle d'entretien maximum 8 ans

Quick Rain Resistance Technology



- Applicable dans des conditions météorologiques variables
- Inhibiteur de carbonatation
- Excellente imperméabilité à la pluie
- Bonne tenue de la couleur

Sigma Façade Topcoat Satin

Intervalle d'entretien maximum 10 ans

Quick Rain Resistance Technology



- Applicable dans des conditions météorologiques variables
- Inhibiteur de carbonatation
- Excellente imperméabilité à la pluie
- Excellente tenue de la couleur
- Belle finition satinée

Sigma Façade Topcoat Semi-Matt

Intervalle d'entretien maximum 10 ans

Une application universelle Quick Rain Resistance Technology



- Applicable dans des conditions météorologiques variables
- Inhibiteur de carbonatation
- Excellente imperméabilité à la pluie
- Excellente tenue de la couleur
- Très faible adhérence de la saleté
- Bonne pulvérisation

Sigma Façade Topcoat Self-clean Matt

Intervalle d'entretien maximum 10 ans

Adhérence minimale des salissures grâce à la nanotechnologie (NPS)



- Inhibiteur de carbonatation
- Excellente imperméabilité à la pluie
- Très bonne tenue de la couleur

Préparation

Couvrante

Sigma Façade Prim Aqua

Support peu à moyennement absorbant



OU

Sigma Façade Prim Syn

Support très absorbant légèrement poudreux



OU

Transparente

Sigmafix Universal

Support peu à fortement absorbant ou support peu à moyennement absorbant et légèrement poudreux



Vous souhaitez des conseils sur les systèmes de façade ?

nous vous aiderons volontiers dans l'un des points de vente ou sur sigma.be



Technical Support Services:
011 27 87 32

Pour une peinture apte à ponter les fissures, utiliser Sigma Façade Flex Matt.

Pour une peinture à base de quartz, utiliser Sigma Façade Quartz Matt.

Systemes pour cimentages, maçonneries et façades isolées.

Finition

Sigma Façade Coat Matt

Intervalle d'entretien maximum 6 ans



- Hautement perméable à la vapeur d'eau
- Faible adhérence de la saleté grâce à l'effet perlante de l'eau
- Très bon rendement

Sigma Siloxan Matt

Intervalle d'entretien maximum 10 ans
Quick Rain Resistance Technology



- Hautement perméable à la vapeur d'eau
- Risque réduit de prolifération d'algues et de mousses
- Effet minéral
- Excellente tenue de la couleur

Sigma Silicat Matt

Intervalle d'entretien maximum 8 ans



- Hautement perméable à la vapeur d'eau
- Risque réduit de prolifération d'algues et de mousses
- Effet minéral
- Excellente tenue de la couleur
- Convient également pour une utilisation à l'intérieur



Préparation

Couvrante

Sigma Façade Prim Aqua

Support peu à moyennement absorbant



- Finir avec:
- Sigma Façade Coat Matt
 - Sigma Siloxan Matt

Sigma Façade Prim Syn

Support très absorbant légèrement poudreux



- Finir avec:
- Sigma Façade Coat Matt

Transparente

Sigmafix Universal

Support peu à fortement absorbant ou support peu à moyennement absorbant et légèrement poudreux



- Finir avec:
- Sigma Façade Coat Matt
 - Sigma Siloxan Matt

Sigma Siloxan Fix Syn

Support très absorbant légèrement poudreux



- Finir avec:
- Sigma Siloxan Matt

Sigma Silicat Fix Aqua

Support peu à fortement absorbant
Support peu à moyennement absorbant, légèrement poudreux



- Finir avec:
- Sigma Silicat Matt

Vous souhaitez des conseils sur les systèmes de façade ?

nous vous aiderons volontiers dans l'un des points de vente ou sur sigma.be



Technical Support Services:
011 27 87 32

Pour les cimentages et la maçonnerie : utilisez Sigma Siloxan Flex Matt pour les applications de pontage de fissures et Sigma Façade Quartz pour les finitions à base de quartz.