

De 7 duurzame Sigma gevelsystemen

Pleister-, Metselwerk en Beton

Afwerking

Sigma Façade Topcoat Matt

Maximale onderhouds-interval 8 jaar

Quick Rain Resistance Technologie



- Toepasbaar onder wisselbare weersomstandigheden
- Carbonatatie remmend
- Uitstekend regendicht
- Goed kleurbehoud

Sigma Façade Topcoat Satin

Maximale onderhouds-interval 10 jaar

Quick Rain Resistance Technologie



- Toepasbaar onder wisselbare weersomstandigheden
- Carbonatatie remmend
- Uitstekend regendicht
- Uitstekend kleurbehoud
- Fraaie zijdeglans

Sigma Façade Topcoat Semi-Matt

Maximale onderhouds-interval 10 jaar

Allround toepasbaar
Quick Rain Resistance Technologie



- Toepasbaar onder wisselbare weersomstandigheden
- Carbonatatie remmend
- Uitstekend regendicht
- Uitstekend kleurbehoud
- Zeer geringe vuilaanhechting
- Goed verspreikbaar

Sigma Façade Topcoat Self-clean Matt

Maximale onderhouds-interval 10 jaar

Minimale vuilaanhechting dankzij nanotechnologie (NPS)



- Zelfreinigend
- Carbonatatie remmend
- Uitstekend regendicht
- Zeer goed kleurbehoud



Wilt u advies over de gevelsystemen?

dan helpen we u graag verder op 1 van de verkooppunten of op sigma.be



Technical Support Services:
011 27 87 32

Voorbehandeling

Dekkend

Sigma Façade Prim Aqua

Licht tot matig zuigende ondergrond



of

Sigma Façade Prim Syn

Sterk zuigende ondergrond die licht poedert



of

Transparant

Sigmafix Universal

Licht tot sterk zuigende ondergrond of licht tot matig zuigende ondergrond die licht poedert.



Voor **scheuroverbruggende** verf gebruik Sigma Façade Flex Matt

Voor **kwartshoudende** verf gebruik Sigma Façade Quartz Matt

Pleister-, Metselwerk en Gevelisolatiesystemen

Afwerking

Sigma Façade Coat Matt

Maximale onderhoudsinterval 6 jaar



- Hoge waterdampdoorlaatbaarheid
- Geringe vuilaanhechting door waterparelend effect
- Hoog rendement

Sigma Siloxan Matt

Maximale onderhoudsinterval 10 jaar
Quick Rain Resistance Technologie



- Hoge waterdampdoorlaatbaarheid
- Verminderde kans op alg- en mosaangroei
- Mineraalachtig effect
- Uitstekend kleurbehoud

Sigma Silicat Matt

Maximale onderhoudsinterval 8 jaar



- Hoge waterdampdoorlaatbaarheid
- Verminderde kans op alg- en mosaangroei
- Mineraalachtig effect
- Uitstekend kleurbehoud
- Ook geschikt voor binnen-toepassing

Voorbehandeling

Dekkend

Sigma Façade Prim Aqua

Licht tot matig zuigende ondergrond



- Afwerken met:
- Sigma Façade Coat Matt
 - Sigma Siloxan Matt

Sigma Façade Prim Syn

Sterk zuigende ondergrond die licht poedert



- Afwerken met:
- Sigma Façade Coat Matt

Transparant

Sigmafix Universal

Licht tot sterk zuigende ondergrond of licht tot matig zuigende ondergrond die licht poedert.



- Afwerken met:
- Sigma Façade Coat Matt
 - Sigma Siloxan Matt

Sigma Siloxan Fix Syn

Sterk zuigende ondergrond die licht poedert



- Afwerken met:
- Sigma Siloxan Matt

Sigma Silicat Fix Aqua

Licht tot sterk zuigende ondergrond
Licht tot matig zuigende ondergrond die licht poedert



- Afwerken met:
- Sigma Silicat Matt

Wilt u advies over de gevelsystemen?

dan helpen we u graag verder op 1 van de verkooppunten of op sigma.be



Technical Support Services:
011 27 87 32

Voor pleister- en metselwerk: gebruik Sigma Siloxan Flex Matt voor scheuroverbruggende toepassingen en Sigma Façade Quartz Matt voor kwartshoudende afwerkingen.