



SEZIONE A-A scala 1:200



PROSPETTO SUD scala 1:200



PROSPETTO OVEST scala 1:200



PROSPETTO EST scala 1:200



PROSPETTO NORD scala 1:200



- SOLAI DI COPERTURA (44.5 cm)**
- Sottopavimento in legno massiccio (spessore 5-8 cm)
 - Membrana isolante con guaina polidivina
 - Massetto per pendenza in cls, magro pendenza 1.5%, spessore minimo 5 cm (max 8 cm)
 - Isolamento in lana di roccia, 16 cm
 - Pannello di OSB inchiodato 15 mm
 - Solaio in legno lamellare adalato (spessore 120/160 mm) massiccio in cls (sp. 20 cm)

- FINESTRA**
- Portafinestra con sistema di scorrimento ad azionamento elettrico, profilato da bilas portante, su guide invisibili tipo Dinet
 - Battente in alluminio su isolante in XPS
 - Pannello in vetro
 - Telaio in legno tinto chiaro, U isolante = 1.2 W/m²K
 - Vetro triple basso emissivo U vetro = 1.0 W/m²K

- SOLAI INTERMEDIO TRA APPARTAMENTI (34 cm)**
- Pavimento in legno incollato e in gres porcellanato 15 mm
 - Isolamento a pavimento a secco sp. 20 mm
 - Solaio isolante in gresporite spessore 30 mm
 - Manto antiscalfatura in fibra di legno spessore 30 mm
 - Massetto a secco, riempimento con ghiaia, grangola, grangola di ferro spessore 40 mm (max in cls = 1.40 W/m²K)
 - Lattelli su 5 mm di gomma, nello stato del massetto a secco (OSB 15 mm)
 - Solaio in legno lamellare adalato su 120/160 mm

- PORTAFINESTRA**
- Portafinestra con sistema di scorrimento ad azionamento elettrico, profilato da bilas portante, su guide invisibili tipo Dinet
 - Battente in alluminio su isolante in XPS
 - Pannello in vetro
 - Telaio in legno tinto chiaro, U isolante = 1.2 W/m²K
 - Vetro triple basso emissivo U vetro = 1.0 W/m²K

- FINESTRA**
- Portafinestra con sistema di scorrimento ad azionamento elettrico, profilato da bilas portante, su guide invisibili tipo Dinet
 - Battente in alluminio su isolante in XPS
 - Pannello in vetro
 - Telaio in legno tinto chiaro, U isolante = 1.2 W/m²K
 - Vetro triple basso emissivo U vetro = 1.0 W/m²K

- PARETE ESTERNA (spessore 40 cm)**
- Doppio pannello in cartongesso 12.5 + 12.5 mm
 - Interspazio con sovrapposizione e coibentazione (lana di roccia) 40 mm
 - Pannello KJLM Compositi di bave C24 a 5 strati inossidati spessore 160 mm
 - Battente in legno
 - Coibente
 - Isolamento in lana minerale a due densità 130 mm
 - Profilo profilato da coibente, ore di armatura, rasatura, intonaco pannello 20 mm

- SOLAI SECONDO PIANO IN CORRISPONDENZA PORTICO (65 cm)**
- Pavimento in legno incollato e in gres porcellanato 15 mm
 - Isolamento a pavimento a secco sp. 20 mm
 - Solaio isolante in gresporite spessore 30 mm
 - Manto antiscalfatura in fibra di legno spessore 30 mm
 - Massetto a secco, riempimento con ghiaia, grangola, grangola di ferro spessore 40 mm (max in cls = 1.40 W/m²K)
 - Lattelli su 5 mm di gomma, nello stato del massetto a secco (OSB 15 mm)
 - Solaio in legno 10 cm
 - Solaio in cls capotratto in 168 cm (trapezoidale 78 cm) (massiccio 120 x 70 cm spessore soletta 20 cm)
 - Isolante in lana di roccia spessore 4 cm
 - Coibentazione in pannelli tipo Aquapanel spessore 12.5 mm

- PAVIMENTAZIONE PIAZZA**
- Pavimentazione in masselli autobloccanti Linea/Neolit
 - Posa in letto di sabbia 4 cm
 - Scavo in terreno
 - Sottoblocco filtrante in ghiaia 30 cm
 - Pannello isolante

- PAVIMENTAZIONE PORTICO**
- Pavimentazione in masselli autobloccanti Linea/Neolit
 - Posa su letto di sabbia e cemento
 - Isolamento termico in XPS 4 cm
 - Solaio in cls spessore 20 cm

- SOLAI PRIMO PIANO (35 cm)**
- Pavimento in gres porcellanato 15 mm
 - Isolamento a pavimento a secco sp. 20 mm
 - Solaio isolante in gresporite spessore 30 mm
 - Solaio in cls spessore 20 cm

- SOLAI SECONDO PIANO (65 cm)**
- Pavimento in legno incollato e in gres porcellanato 15 mm
 - Isolamento a pavimento a secco sp. 20 mm
 - Solaio isolante in gresporite spessore 30 mm
 - Manto antiscalfatura in fibra di legno spessore 30 mm
 - Massetto a secco, riempimento con ghiaia, grangola, grangola di ferro spessore 40 mm (max in cls = 1.40 W/m²K)
 - Lattelli su 5 mm di gomma, nello stato del massetto a secco (OSB 15 mm)
 - Solaio in legno 10 cm
 - Solaio in cls capotratto in 168 cm a vista (trapezoidale 78 cm) (massiccio 120 x 70 cm spessore soletta 20 cm)

- SOLAI PRIMO PIANO (35 cm)**
- Pavimento in gres porcellanato 15 mm
 - Isolamento a pavimento a secco sp. 20 mm
 - Solaio isolante in gresporite spessore 30 mm
 - Solaio in cls spessore 20 cm

- FACCATA PRIMO PIANO E PRIMO PIANO**
- Faccata in vetro stratificata
 - Telaio in alluminio, U isolante = 1.2 W/m²K
 - Pannello in legno a cinque strati (168 cm piano 2° - 6° - 14 cm piano 7° - 10°)
 - Solaio in cls spessore 20 cm

