

Categoría del revestimiento	Límite en lb/galón de EE.UU. (g/l): COV reglamentario (menos agua, menos exentos)			
Solvente (limpiador de superficies)	0.21 (25)* * Valor del contenido de COV			
Revestimiento de pretratamiento/Imprimante	5.5 (660)			
Imprimante/Imprimante tapaporos	2.1 (250)			
Imprimante sellador	2.1 (250)			
Revestimiento de una sola etapa	2.8 (340)			
Revestimiento de color	3.5 (420)			
Revestimiento transparente	2.1 (250)			
Capa de acabado uniforme	4.5 (540)			
Promotor de adherencia	4.5 (540)			
Código y nombre del producto		Reductor	Proporción de mezcla	Contenido de COV
Solvente (limpiador de sustratos) Límite: 0.21 lb/gal (25 g/l)				
SWX350 H2O-SO-CLEAN® Removedor de cera y grasa		-	-	0.17 (20)
CFX435LV - Limpiador bajo en COV		Agua	1 : 1	0.20 (25)
Removedor de insectos y brea SX1009 de COV 2.9*		-	-	2.89 (346)
*Se permite únicamente como removedor de insectos y brea en virtud del límite de escaso uso. Consultar la regla 8-45-308.5 para obtener más detalles.				
Código y nombre del producto	Endurecedor	Reductor	Proporción de mezcla	COV aplicado Menos agua Menos exentos
Imprimante/Imprimante tapaporos Límite: 2.1 lb/gal (250 g/l)				
Imprimantes epóxicos de película delgada F8801/WH/BK	F8800	F8310	2 : 1 : 1/2	1.84 (221)
Imprimante epóxico que puede lijarse F8802/WH/BK	F8800	F8310	2 : 1 : 1/2	1.51 (181)
Imprimantes con uretano F8810/WH/BK	F8204	F8311, F8312, o F8313	4 : 1 : 1	1.43 (171)
Imprimantes con uretano F8810/WH/BK	F8200 o F8201	F8311, F8312, o F8313	8 : 1 : 2	1.43 (171)
Tapaporos de uretano F8811	F8204	F8311, F8312, o F8313	4 : 1 : 1	1.35 (162)
Selladores de secado rápido F8812/WH/BK	F8201	F8311	3 : 1 : 1	1.79 (215)
Selladores de secado rápido F8812/WH/BK	F8204	F8311	6 : 1 : 2	1.79 (215)
Código y nombre del producto	Endurecedor	Reductor	Proporción de mezcla	COV aplicado Menos agua Menos exentos
Revestimiento de una sola etapa Límite: 2.8 lb/gal (340 g/l)				
Capa de acabado brillante de aplicación directa F1DG con contenido ultra bajo de COV	F8200, F8201, o F8203	F8311, F8312, o F8313	2 : 1 : 1	1.46 (175)
Capa de acabado mate F1M con contenido ultra bajo de COV	F8200	F8312 o F8313	3 : 1 : 1	1.50 (180)



Distrito de control de la calidad del aire (AQMD) del área de la bahía de California

Reglamento 8, regla 45

**Operaciones de revestimientos para
vehículos automotores y equipos móviles**
Modificación: 03 dic 2008 | **Entrada en vigencia: 01 ene 2010**

Código y nombre del producto	Endurecedor	Reductor	Proporción de mezcla	COV aplicado Menos agua Menos exentos
Revestimiento de color				Límite: 3.5 lb/gal (420 g/l)
Capa base F1BC con contenido ultra bajo de COV	F8200, F8201, F8202, o F8203	F8311, F8312, o F8313	2 : 1 : 1	1.48 (177)
Código y nombre del producto	Endurecedor	Reductor	Proporción de mezcla	COV aplicados Menos agua Menos exentos
Revestimiento transparente				Límite: 2.1 lb/gal (250 g/l)
Reparador transparente F8600 con contenido ultra bajo de COV	F8200 o F8201	F8311	3 : 1 : 1	1.36 (163)
Reparador transparente F8600 con contenido ultra bajo de COV	F8200 o F8201	F8314	3 : 1 : 1	1.89 (226)
Capa transparente F8605 con contenido ultra bajo de COV	F8200 o F8201	F8311	3 : 1 : 1	1.51 (181)
Capa transparente F8605 con contenido ultra bajo de COV	F8200 o F8201	F8314	3 : 1 : 1	2.01 (241)
Productos adicionales: (la lista no tiene la intención de incluir todos)				
Difuminado transparente F8720	Esponja para limpiar y raspar SU4901		Mezclador de acabado uniforme (aerosol) SXA840	
Mezclador de acabado uniforme SLV840	Promotor de adherencia de conformidad 1K SU470LV			

Regla 8-45 DEL AQMD DEL ÁREA DE LA BAHÍA DE CALIFORNIA – PPG DELFLEET ONE™

Esta tabla para pared “Regla 8-45 del AQMD (PPG *Delfleet One*) del área de la bahía de California” tiene la intención de proporcionar **INFORMACIÓN** a los clientes de PPG. Al entregar este gráfico de pared, PPG no genera garantías separadas o adicionales, ni expresas ni implícitas, y no asume responsabilidad o compromiso alguno derivados de su uso. Es responsabilidad de cada cliente, **REVENDEDOR Y USUARIO FINAL** de los productos de PPG determinar y comprobar de manera independiente que sus prácticas son legales, apropiadas y que constituyen una administración segura y sólida del producto. Este gráfico de pared “Regla 8-45 (PPG *Delfleet*) del área de la bahía de California” no incluye la totalidad de los productos *Delfleet One* que actualmente cumplen con la regla. Los productos representativos anotados cumplen con los límites de COV de la regla 8-45 vigentes a la fecha de este gráfico de pared; sin embargo, los cambios posteriores en la regla 8-45 pueden generar un cambio en el estado de cumplimiento de los productos anotados. Es responsabilidad del usuario final revisar y cumplir con las regulaciones actuales, incluidos los límites de COV aplicables a la categoría de revestimientos, a la fecha de compra o uso del producto. Este documento **NO TIENE LA INTENCIÓN** de definir o crear derechos ni obligaciones legales. Es responsabilidad de cada cliente, **REVENDEDOR Y USUARIO FINAL** cumplir todas las leyes aplicables federales, estatales y locales.



PPG Industries
Revestimientos Comerciales
19699 Progress Drive
Strongsville, OH 44149
1-800-647-6050

PPG Canada Inc.
2301 Royal Windsor Drive, Unit #6
Mississauga, Ontario L5J 1K5
1-888-310-4762