

SFL STADIONKATALOG DER KATEGORIE «B» FÜR DIE AUSTRAGUNG VON SPIELEN DER CHALLENGE LEAGUE

Anforderungen der SFL an die Stadien der Challenge League In Anwendung der Statuten und Reglemente des SFV, der SFL und der UEFA.			Anforderung Empfehlung																								
<p>Bei der Umsetzung von Vorgaben des vorliegenden Katalogs gehen Anordnungen und Bewilligungen der öffentlich-rechtlichen Behörden vor.</p> <p>Dies betrifft insbesondere Bereiche, welche nicht den eigentlichen Sportbetrieb betreffen (z.B. Installationen für Zuschauer und Verpflegung, Fluchtwege etc.).</p> <p>Solange es die sanitäre Situation erfordert, werden die Spiele unter Einhaltung der notwendigen COVID-19-Schutzkonzepte durchgeführt. Zur zweckmässigen Umsetzung dieser Schutzkonzepte kann von den Vorgaben des Katalogs abgewichen werden.</p>																											
<p>1. Stadioninnenraum / Spielfelder</p> <p>1.1 Masse</p> <table> <tr> <td>Mindestmass SFL</td> <td>100 x 64 m</td> <td>X</td> <td>Anforderung</td> </tr> <tr> <td>Wettspielmass SFL</td> <td>105 x 68 m*</td> <td>X</td> <td>Anforderung¹</td> </tr> </table> <p>*Zwischenmasse sind proportional auf die Normmasse auszurichten.</p>		Mindestmass SFL	100 x 64 m	X	Anforderung	Wettspielmass SFL	105 x 68 m*	X	Anforderung ¹																		
Mindestmass SFL	100 x 64 m	X	Anforderung																								
Wettspielmass SFL	105 x 68 m*	X	Anforderung ¹																								
<p>1.2 Tore</p> <table> <tr> <td>Gemäss Richtlinien SFV</td> <td>7.32 x 2.44 m</td> <td>X</td> <td>Anforderung</td> </tr> </table>		Gemäss Richtlinien SFV	7.32 x 2.44 m	X	Anforderung																						
Gemäss Richtlinien SFV	7.32 x 2.44 m	X	Anforderung																								
<p>1.3 Spielbelag</p> <p>Naturrasen Spielfeldaufbau gemäss DIN 18035 Teil 4 Automatische Bewässerungsanlage Bodenheizung</p> <p>Die Rasenspielfelder werden jährlich von der SFL geprüft und anhand der folgenden Messkriterien beurteilt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wasserdurchlässigkeit 2. Scherfestigkeit 3. Narbendichte 4. Ebenheit <p>Für die erforderlichen Werte und die Durchführung der Messungen gilt das Konzept der Sportplatzkommission des SFV zur Qualitätssicherung der Rasenspielfelder der SFL.</p> <p>Kunststoffrasen FIFA Quality, gemäss FIFA Qualitätskonzept</p> <table> <tr> <td>Spielfeldaufbau gemäss Vornorm DIN 18035 Teil 7</td> <td>X</td> <td>Anforderung²</td> </tr> <tr> <td>Automatische Bewässerungsanlage</td> <td>X</td> <td>Anforderung²</td> </tr> <tr> <td>Bodenheizung</td> <td>X</td> <td>Empfehlung</td> </tr> </table> <p>Bei Kunststoffrasenbelägen ist der Nachweis über den Erhalt der geforderten sportfunktionellen Eigenschaften alle zwei Jahre mittels Prüfattest eines bei der FIFA akkreditierten Prüflabors zu erbringen. Für das Prüfverfahren gilt generell das Qualitätskonzept der FIFA.</p>		Spielfeldaufbau gemäss Vornorm DIN 18035 Teil 7	X	Anforderung ²	Automatische Bewässerungsanlage	X	Anforderung ²	Bodenheizung	X	Empfehlung	<table> <tr> <td>X</td> <td>Anforderung³</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>Anforderung²</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>Empfehlung</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>Anforderung</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>Anforderung²</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>Anforderung²</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>Empfehlung</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>Anforderung</td> </tr> </table>	X	Anforderung ³	X	Anforderung ²	X	Empfehlung	X	Anforderung	X	Anforderung ²	X	Anforderung ²	X	Empfehlung	X	Anforderung
Spielfeldaufbau gemäss Vornorm DIN 18035 Teil 7	X	Anforderung ²																									
Automatische Bewässerungsanlage	X	Anforderung ²																									
Bodenheizung	X	Empfehlung																									
X	Anforderung ³																										
X	Anforderung ²																										
X	Empfehlung																										
X	Anforderung																										
X	Anforderung ²																										
X	Anforderung ²																										
X	Empfehlung																										
X	Anforderung																										

¹ Gilt für neue Stadien.

² Gilt für neue Stadien, jedoch spätestens ab Saison 2017/18.

³ Gilt für neue Stadien oder bei Neubau des Rasenspielfeldes.

<p>1.4 Sicherheitsräume Raum zwischen Spielfeldgrenze und erstem Hindernis, als Sturzraum für Spieler. Innerhalb der Sicherheitsräume dürfen weder mobile Gegenstände (Fernsehkameras) noch feste Gegenstände wie z.B. Beleuchtungsmasten, Werbebanden, Spielerbänke und deren Dachkanten, Schachtabdeckungen, Abschlusssteine oder Hartbeläge eingebaut werden. – Vorhandene Schachtabdeckungen, Abschlusssteine oder Hartbeläge sind mit Kunstrasen abzudecken.</p> <p>- Abstand zur Torlinie 3.0 m - Abstand zur Seitenlinie 3.0 m</p>	<p>X X</p>	<p>Anforderung Anforderung</p>
<p>1.5 Freiräume Stadioninnenraum Mindestmass 106 x 72 m* Stadioninnenraum Wettspielmass 111 x 76 m* Stadioninnenraum für Super League 120 x 80 m</p> <p>Freifläche zwischen Spielfeldgrenze und der Zuschauerabschrankung zur Aufnahme der Sicherheitsräume, feste Werbeträger, Spielerbänke, Sicherheitsorganisation etc. Ausserhalb der Sicherheitsräume von 3.0 m kann die Fläche mit einem Hartbelag versehen werden.</p> <p>Sofern Drehbanden installiert werden, ist zusätzlicher Freiraum notwendig, da mind. ein Sicherheitsraum von 3.0m zu gewährleisten ist. Für Drehbanden: ca. 1.50m Für LED-Panels: ca. 0.50m</p> <p>* Masse ohne Drehbanden od. LED-Panels</p>	<p>X X X X X X</p>	<p>Anforderung Anforderung¹ Empfehlung Anforderung Anforderung Anforderung</p>
<p>1.6 Werbebanden Abstand der Werbebanden von der Spielfeldbegrenzung - zur Torlinie 3.0m / zur Seitenlinie 3.0m</p>	<p>X</p>	<p>Anforderung</p>
<p>1.7 Spielerbänke, gedeckt Entfernung - von der Seitenlinie 4.0m / von der Mittellinie 5.0m</p> <p>Anzahl Plätze - Mindestens für 13 Personen - Standard für 15 Personen</p> <p>Vor den Spielerbänken ist die technische Zone einzuzeichnen.</p>	<p>X X X X</p>	<p>Anforderung Anforderung Empfehlung Anforderung</p>
<p>1.8 Abtrennung zum Spielfeld Sofern der Zuschauerbereich nicht durch andere geeignete Massnahmen vom Spielfeld getrennt werden kann, muss er durch eine ca. 1.10m hohe (ab Zuschauer niveau gemessen), massive, geschlossene Geländerabschrankung – ev. als Bandenträger – oder durch mobile Drehbanden vom Spielfeld getrennt werden.</p> <p>Gastsektoren sind mit einem massiven Gitterzaun oder Verbundsicherheitsglas vom Spielfeld abzutrennen. Auf den oberen Stacheldrahtabschluss ist zu verzichten. Die Abtrennung muss von guter Transparenz sein, damit von allen Zuschauerplätzen das Fussballspiel vollständig verfolgt werden kann.</p> <p>Höhe Gitterzaun 2.20m</p> <p>Stirnsektoren sind zum Spielfeld hin ergänzend zum Gitterzaun mit zweckmässigen Ballfang-/ Wurfnetzen abzutrennen.</p> <p>Vor der Haupttribüne ist z.B. für Pokalübergaben, Fernsehleute etc. ein Durchgang zu den Zuschauerrängen und der Ehrentribüne vorzusehen.</p> <p>Für Unterhaltsfahrzeuge, Rettungs- und Ordnungsdienst sind Zugangswege auf das Spielfeld vorzusehen. Die auf das Spielfeld öffnenden Tore haben eine Mindestbreite von 4.0m und eine Durchfahrthöhe von 4.5m aufzuweisen.</p>	<p>X X X X X</p>	<p>Anforderung Anforderung Empfehlung Anforderung¹ Anforderung</p>
<p>1.9 Zugang zum Spielfeld Ungehirderter, geschützter und von den Zuschauern abgetrennter Zu- und Weggang für Spieler und Schiedsrichter ab den Garderoben zum Spielfeld, vorzugsweise auf der Höhe der Mittellinie. Die Schiedsrichter und Spieler sind vor Wurfgeschossen der Zuschauer zu schützen.</p>	<p>X</p>	<p>Anforderung</p>

¹ Gilt für neue Stadien.

<p>2.6 Schiedsrichtergarderobe</p> <p>Die Schiedsrichtergarderobe ist ein in sich abgeschlossener Bereich und besteht aus den Räumlichkeiten Umkleideraum, Duschen und Abtrocknen sowie dem WC.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Garderobe für 3 Personen mit Duschkabinen und Toilette, total mind. 15 m² gross, mit Sitz- und Schreibgelegenheiten. Der Arbeitsplatz ist mit Beleuchtung, 1 TT-Anschluss und einem Netzanschluss auszurüsten. - 1 Garderobe für 4 Personen mit mind. 2 Duschkabinen und Toilette, total mind. 18 m² gross, mit Sitz- und Schreibgelegenheiten. Der Arbeitsplatz ist mit Beleuchtung, 1 TT-Anschluss und einem Netzanschluss auszurüsten. - Zusätzliche Ausrüstung: Massagetisch, Gegensprechanlage zu den Mannschaftsgarderoben <p>Veranstaltungen mit aufeinanderfolgenden Spielen erfordern eine zweite Schiedsrichtergarderobe mit den notwendigen sanitären Installationen.</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>Anforderung</p> <p>Empfehlung Anforderung¹</p> <p>Empfehlung</p>
<p>2.7 Büro des Spieldelegierten</p> <p>Büro am Ein- und Ausgang zum Spielfeld gelegen, in guter Beziehung zu den Spielergarderoben, mind. 12m² gross, mit Schreibgelegenheit, Garderobenschrank, eigener Toilette und Lavabo, Telefon und Anschluss für Fax und Kopiergerät.</p>	<p>X</p>	<p>Empfehlung</p>
<p>2.8 Ärztliches Untersuchungszimmer für Spieler und Schiedsrichter</p> <p>1 Sanitätszimmer mind. 15m² in unmittelbarer Nähe zum Ein- und Ausgang.</p> <p>Ausrüstung: Waschgelegenheit. Zur Ausstattung gehören ferner: Telefon, Tragbahre, Behandlungsliege und Medikamentenschrank.</p>	<p>X</p>	<p>Anforderung</p>
<p>2.9 Dopingkontrollraum</p> <ul style="list-style-type: none"> - mind. 15m² - mit 1 Arbeitsplatz und 2 Stühlen <p>Unweit der Mannschaftsgarderoben gelegen, mit Waschgelegenheit sowie einem direkt an den Raum angrenzenden WC. Der Raum ist mittels mobiler Trennwand in Kontroll- und Wartebereich zu unterteilen und darf weder für Zuschauer noch für Medienvertreter zugänglich sein.</p> <p>Der Raum kann mit dem ärztlichen Untersuchungszimmer für Spieler und Schiedsrichter (Pos. 2.8) zusammengelegt werden.</p> <p>Im Weiteren gilt das Doping-Statut von Swiss Olympic Association inkl. Ausführungsbestimmungen und Anhänge.</p>	<p>X</p>	<p>Anforderung⁴</p>
<p>2.10 Trainerraum</p> <p>Trainerraum mit einem Arbeitsplatz, Besprechungstisch, TT-Anschluss, einer eigenen Toilette mit Lavabo und einer Dusche.</p> <ul style="list-style-type: none"> - mind. 12m² 	<p>X</p> <p>X</p>	<p>Empfehlung Anforderung¹</p>
<p>2.11 Mehrzweck- und Schulungsraum</p> <p>Raum für Trainer und Spieler als Versammlungs- und Theorieraum mit der nötigen Infrastruktur und Möblierung, mind. 30m². Der Raum kann auch im Hospitality-Bereich angeboten werden.</p>	<p>X</p> <p>X</p>	<p>Empfehlung Anforderung¹</p>
<p>2.12 Beschilderung</p> <p>Alle Korridore und Räumlichkeiten müssen mit einer klaren und ausführlichen Leitbeschilderung versehen werden, um den Benützern die Orientierung zu erleichtern. Fluchtwege sind zu kennzeichnen. Der kürzeste Weg zum Ausgang soll angezeigt werden.</p>	<p>X</p>	<p>Anforderung</p>

¹ Gilt für neue Stadien.

⁴ Bei bestehenden Stadien kann die SPK SFV die Erstellung eines fix installierten chemischen WCs bewilligen. Das WC muss installiert und mit WC-Trennwänden vom Raum abgetrennt sein.

<p>3. Zuschaueranlagen</p> <p>Das Zuschauerfassungsvermögen ist abhängig von der Grösse der Stadt und der Einzugsregion sowie der Bedeutung der durchzuführender Sportanlagen (SFL/SFV, UEFA, FIFA). Sie hat jedoch den Anforderungen der SFL zu entsprechen.</p> <p>Das Stadion ist in seiner Längsachse in der Nord-Süd-Ausrichtung zu planen. Die Blickausrichtung der Haupttribüne erfolgt vorzugsweise nach Osten, sie kann jedoch von Nord-Ost bis Süd-Ost erfolgen.</p> <p>Sofern das Stadion nicht über eine Zuschauerverteilebene innerhalb des Stadions verfügt, ist das Stadion mit einer 2.5m hohen äusseren Umzäunung weiträumig abzuschliessen, in der die notwendigen Ein- und Ausgangstore, Servicetore sowie die Tore für den Rettungs- und Ordnungsdienst einzubauen sind. Zwischen äusserer Umzäunung und Tribünen entsteht somit ein äusserer Umgang, welcher ebenfalls in Sektoren abtrennbar sein muss und der Erschliessung der verschiedenen Tribünenblöcke dient.</p> <p>Der äussere Umgang hat über die Erschliessungsfunktion hinaus auch die temporäre Sicherheitsfunktion zur Aufnahme flüchtender Zuschauer, ist ausserdem Aufenthaltsort der Zuschauer vor während und nach dem Spiel und dient der Unterbringung von WC-Anlagen, Erfrischungsständen und Erste-Hilfe-Einrichtungen. Für die Dimensionierung des äusseren Umganges ist deshalb die Zuschauerkapazität des entsprechenden Sektors massgebend.</p> <p>Innerhalb des Stadions sind die befestigten Verkehrsflächen wie die Zu- und Abgangswege freizuhalten. Sie dienen der Erschliessung der Zuschauerränge. Für die Berechnung der Zuschauerkapazität des Stadions sind die Erschliessungswege nicht als Stehplatzfläche für Zuschauer einzubeziehen.</p> <p>Zu- und Abgangswege sind nach Ziff. 3.16 «Entleerung der Zuschauerbereiche» zu dimensionieren.</p>	<p>X X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>Empfehlung Anforderung¹</p> <p>Anforderung</p> <p>Anforderung</p>
<p>3.1 Zuschauerkapazität</p> <p>Das Stadion muss ein Gesamt-Fassungsvermögen haben für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mindestens 3'000 Zuschauer <p>Das Angebot an gedeckten Sitzplätzen für Zuschauer, inkl. VIP und Medien hat zu betragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mindestens 500 <p>Sie sind auf der Haupttribüne anzubieten.</p> <p>Die Steh- oder eventuell zusätzlichen Sitzplätze auf der Gegentribüne sollen gedeckt sein. Die Länge der gedeckten Gegentribüne hat mindestens der Länge der Haupttribüne zu entsprechen.</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X X</p>	<p>Anforderung</p> <p>Anforderung</p> <p>Empfehlung Anforderung¹</p>
<p>3.2 Ein- und Ausgänge zum Stadion</p> <p>Die Ein- und Ausgänge zum Stadion und zu den einzelnen Sektoren befinden sich je nach Stadionanlage im Übergang von der öffentlichen Zone zum äusseren Stadionumgang, also an der Stadionumzäunung, oder bei geschlossenen Stadien unmittelbar an der Stadionfassade.</p> <p>Um den Zuschauern die Orientierung beim Verlassen des Stadions zu erleichtern, müssen die Eingänge / Ausgänge am selben Ort sein, wobei der Ausgang vom Eingang separat abgetrennt sein muss. Dabei muss der Länge der Erschliessungs-, resp. Entfluchtungswege besondere Beachtung geschenkt werden (siehe Pkt. 3.11 Fluchtwege).</p> <p>Zutrittskonzept</p> <p>Die Erschliessung des Stadioninneren erfolgt sektorweise. Jeder Sektor und der Gästeblock müssen individuell erschlossen werden.</p> <p>Um ein kontrolliertes Einströmen der Zuschauer zu ermöglichen, erfolgt der Zugang zum Stadion durch ein vorgelagertes Drängelgitter, über ein Drehkreuz- oder mannshohes Drehsperrsystem mit anschliessender Leibesvisitation. Drehkreuz- oder Drehsperrsysteme dienen nur dem Zutritt und dürfen nicht als Ausgang benützt werden. Um die wartenden Zuschauer vor den Vereinzelungen aufnehmen zu können, ist ein genügend grosser Stauraum vorzusehen.</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>Anforderung</p> <p>Empfehlung</p> <p>Anforderung</p> <p>Empfehlung</p>

¹ Gilt für neue Stadien.

<p>Die Anzahl der Drehkreuz- oder Drehsperren ist entsprechend der aufzunehmenden Zuschauer zu planen.</p> <p>Sektoren: Pro 1'000 Zuschauer mind. 1 Drehkreuz Pro 660 Zuschauer mind. 1 Drehkreuz Pro 660 Zuschauer mind. 1 Drehsperre</p> <p>Gästeblock: Pro 250 Zuschauer mind. 1 Drehsperre</p> <p>Drehkreuze und Drehsperren sind mit entsprechender Technik auszurüsten damit der Zutritt der Zuschauer zentral erfasst und mit dem Führungsraum vernetzt werden kann.</p> <p>Zutrittskonzepte sind vom Sicherheitsbeauftragten der SFL genehmigen zu lassen.</p>	<p>X X X X X X</p>	<p>Empfehlung Empfehlung Empfehlung Empfehlung Empfehlung Anforderung</p>
<p>3.3 Kassen Kassen dürfen nicht im Eingangsbereich integriert werden. Sie sollen in angemessener Entfernung zu den Eingängen, dezentralisiert aufgestellt werden, so dass davor wartenden Zuschauer den Zugang zum Stadion nicht behindern.</p>	<p>X</p>	<p>Anforderung</p>
<p>3.4 Aufenthaltsbereich für Zuschauer Der äussere Umgang oder die innere Zuschauervertiefebene ist auch Aufenthaltsbereich für die Zuschauer vor, während und nach dem Spiel. Sie müssen in Sektoren unterteilbar sein. Die Dimensionierung der Aufenthaltsbereiche richtet sich einerseits nach 3.16 «Entleerung der Zuschauerbereiche» und andererseits nach der aufzunehmenden Zuschaueremenge des Sektors.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufenthaltsfläche mind. 1m² pro 4 Personen 	<p>X X</p>	<p>Empfehlung Anforderung¹</p>
<p>3.5 Sektoren Für die Gewährleistung der Sicherheit muss das Stadion zur Trennung der Fan-Gruppen in Sektoren unterteilt werden können und über eigene Ein- und Ausgänge erschlossen sein (siehe Ziff. 3.2). Jeder Sektor muss über die eigenen notwendigen WC-Anlagen, Verpflegungs- und Erfrischungsstände verfügen (siehe Ziff. 3.13).</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 Sektoren (Haupttribüne, Gäste, Heim) - 2 Sektoren <p>Die Trennung der Sektoren ist sowohl im äusseren Umgang, in der Verteilebene und auch in den Zuschauerrängen mit Trenngittern zu unterteilen.</p> <p>Höhe Gitterzaun 2.20m Höhe Gitterzaun 2.50m</p> <p>Sie erfolgt vorzugsweise zwischen den Längs- und Stirntribünen, wo auch preisdifferente Zonen bestehen. In den Sektorabschrankungen im äusseren Umgang/Vertiefebene sind Tore für den Rettungs- und Ordnungsdienst einzubauen. Die geschlossenen Sektoren weisen alle eigene Ein- und Ausgänge auf.</p> <p>Der Sektor für die Zuschauer der gegnerischen Mannschaft muss mind. 5% der zertifizierten Zuschauerkapazität aufnehmen, jedoch mindestens:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 200 Gäste - 500 Gäste <p>Die jeweils zulässige Zahl von Zuschauern der gegnerischen Mannschaft steht unter dem Vorbehalt der Einschränkung durch die zuständige Behörde (z.B. bei Spielen mit erhöhtem/hohem Risiko).</p>	<p>X X X X X X X X</p>	<p>Anforderung Anforderung¹ Anforderung Anforderung Anforderung¹ Anforderung Empfehlung</p>
<p>3.6 Blöcke Ein Block ist eine aus einer Anzahl von Rängen, Sitz- und Stehplätzen bestehende Einheit des Zuschauerbereiches innerhalb eines Sektors, die von Gängen und/oder Treppen begrenzt ist. Sektoren sind in Blöcke mit nicht mehr als 2'000 Zuschauer zu unterteilen. Jeder Block sollte über einen eigenen Ausgang verfügen. Nicht übersteigbare Trenneinrichtungen sind ebenfalls zwischen Steh- und Sitzplatzrängen oder bei preisdifferenten Zonen zu erstellen.</p>	<p>X</p>	<p>Empfehlung</p>

¹ Gilt für neue Stadien.

<p>3.10 Sichtlinien Von allen Zuschauerplätzen soll das Fussballspiel vollständig verfolgt werden können. Werbebanden am Spielfeldrand, störende Stützen, Brüstungen oder vorstehende Gebäudekanten dürfen die Sicht auf das Spielfeld nicht beeinträchtigen. Die Sichtverhältnisse sind anhand der Sichtlinienkonstruktion zu planen resp. zu überprüfen. Massgebend für die Konstruktion der Sichtlinie ist die SN EN Norm 13200-1:2003 «Zuschaueranlagen – Teil 1: Kriterien für die räumliche Anordnung von Zuschauerplätzen – Anforderungen».</p> <p>Sitzplätze ohne Sicht auf das gesamte Spielfeld dürfen nicht in den Verkauf gelangen.</p>	X	Anforderung
<p>3.11 Fluchtwege Die Länge der Wege innerhalb der Sitz- und Stehplatzränge vom entferntesten Steh- oder Sitzplatz bis zum Ausgang aus den Tribünen (Mundloch) und vom Mundloch bis zum Stadionausgang, darf 45m nicht überschreiten. Die Ausgänge sind klar zu kennzeichnen.</p>	X	Anforderung
<p>3.12 Behindertenplätze Für Invalide, Rollstuhlabhängige und deren Betreuer sind pro 1'000 Zuschauerplätze 2 spezielle Abstellplätze vorzusehen. Die Plätze sollen gedeckt, mit guter Sicht auf das Spielfeld und über rollstuhlgängige Wege erschlossen sein.</p> <p>Sie sind möglichst von den übrigen Zuschauerwegen getrennt erschlossen. Pro Sektor ist mind. 1 IV-WC anzubieten.</p> <p>Die Planung der Behindertenplätze ist durch die lokale Behindertenorganisation genehmigen zu lassen.</p>	X	Anforderung
<p>3.13 Nebenräume Unter Nebenräumen versteht man dauerhafte Ein- oder Aufbauten in massiv- oder vorgefertigter Bauweise, mit allen notwendigen Versorgungs- und Entsorgungsanschlüssen. Die Nebenräume sind entsprechend der Zuschauerkapazität der Tribünen und Stehränge sinnvoll aufzuteilen.</p> <p>Jeder in sich abgeschlossene Sektor muss über folgende Nebenräume verfügen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toiletten pro 1'000 Zuschauerplätze: <ul style="list-style-type: none"> - 1 Frauen- und 1 Männer-WC - 3 Frauen- und 3 Männer-WC - 4 Pissoirstände - 6 Pissoirstände - Kiosk/Buvette für Speisen und Getränke inkl. Lagerraum zur Versorgung der entsprechenden Zuschauerzahl - Sanitätszimmer oder Erste-Hilfe-Station ab 10'000 Zuschauerplätzen, mind. jedoch eine Station in der Haupttribüne 	X	Anforderung
<p>3.14 Ehrengastbereich Für Sponsoren, Ehrengäste, Gäste der SFL/UEFA sind auf der Haupttribüne Plätze bereit zu stellen. Sie sollen eine gute Sicht auf das Spielfeld gewährleisten und über einen separaten Zugang zum VIP-Bereich verfügen. Im Innern der Tribüne, in direkter Beziehung zu den Sitzplätzen, sind Empfangsräume / Salons mit kleinem Office und eigenen WC-Anlagen einzuplanen.</p>	X	Empfehlung
<p>3.15 Business Seats / Logen Für VIP, Gäste und Sponsoren sind auf der Haupttribüne Business Seats anzubieten, die alle rückwärtig über eigene Aufenthalts- und Verpflegungsräume (Hospitality-Bereich) verfügen. VIP- und Business-Seats-Bereiche verfügen über einen eigenen Zugang zum Stadion, der von den übrigen Zuschauern getrennt zu den Räumlichkeiten hochführt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Business Seats: mind. 150 - Der Hospitality Bereich (ohne Office) hat mind. 180m² zu betragen. 	X	Empfehlung

¹ Gilt für neue Stadien.

<p>3.16 Entleerung der Zuschauerbereiche</p> <p>Die Entleerung der Zuschauerbereiche soll in einem Zeitraum von ca. 4.5 Minuten erfolgen. Die Mindestdurchgangsbreite für Ausgänge beträgt 120cm (Ausgangs-Modul AM). Durch ein AM bewegen sich 2 Personen zur gleichen Zeit, 100 Personen in 1.0 Min. oder 450 Personen innerhalb der geforderten 4.5 Min. Die Ausgangsbreite vergrössert man durch halbe oder ganze Verdoppelung des AM. Die Durchflussmenge eines Ausgangs erhält man durch Division der Ausgangsbreite durch AM und Multiplikation mit der Zuschauermenge von 450.</p> <p>Beispiel: Ein Ausgang mit 200cm Breite entspricht 1.5 AM (180cm). Die Durchflusskapazität der Zuschauer beträgt somit $1.5 \times 450 = 675$ Zuschauer.</p> <p>Sämtliche Wege, Treppen und Rampen haben eine Mindestbreite von 120cm aufzuweisen. Ab 180cm Durchgangsbreite ist auf Treppen ein Geländer einzubauen. Die erforderliche Breite der Zu- und Abgangswege ist aufgrund der vorgeschriebenen Entleerungszeit und der Zuschauerkapazität des Blocks oder Sektors zu berechnen.</p> <p>Die Wege und Treppen sollen mit leuchtendem Gelb markiert, geradlinig, übersichtlich und hindernisfrei sein.</p> <p>Einbauten, aufschlagende Türen und Menschenansammlungen vor irgendwelchen Einrichtungen dürfen die Wege an keiner Stelle einengen. Türen sind immer in Fluchtrichtung öffnend. Für den Zugang zum Stadion bestimmte Drehkreuze dürfen nicht als Ausgang benützt werden.</p>	X	Anforderung
<p>3.17 Beschilderung und Angaben auf den Eintrittskarten</p> <p>Innerhalb und ausserhalb der Tribünenanlagen muss eine klare und ausführliche Leitbeschilderung den Zuschauern die Orientierung erleichtern. Die Beschilderung soll in einer international verständlichen Zeichensprache angegeben sein. Die Wege sind deutlich als Fluchtwege zu kennzeichnen und mit normierten Piktogrammen und einer Sicherheitsbeleuchtung zu versehen. Der kürzeste Weg zum Ausgang soll angezeigt werden.</p> <p>Die genaue Lage des Sitzplatzes muss auf der Eintrittskarte deutlich angegeben sein. Ausserdem müssen die Angaben auf der Karte mit der Beschilderung der Anlage innerhalb und ausserhalb des Stadions übereinstimmen. Dabei sind Farbcodes für die Zuschauer eine grosse Hilfe.</p> <p>Alle wichtigen Informationen müssen auch auf dem entwerteten Teil der Eintrittskarte, welchen der Besucher behält, aufgeführt sein. Grosse Übersichtstafeln erleichtern die Orientierung zusätzlich.</p>	X	Anforderung
	X	Empfehlung

<p>5. Raumprogramm Veranstaltung</p> <p>Die Räume sollen in der Haupttribüne in guter Beziehung zueinander liegen und über eine interne Erschliessung zu den Sicherheitskräften verfügen. Der Kontrollraum und die Kabinen für den Stadionspeaker sowie den Einsatzleiter Sicherheitsdienste haben eine gute Sicht auf den gesamten Spielfeldbereich aufzuweisen. Einzelne Räume können auch zusammengelegt werden. Das definitive Layout ist mit den zuständigen Sicherheitskräften zu bestimmen.</p> <p>5.1 Kontrollraum Raum für Veranstaltungstechnik, Kommunikationstechnik, Steuerungsraum für Anzeigetafel, Beschallungs- und Beleuchtungsanlage und Rapportraum für die Einsatzleitung.</p>	<p>X X</p>	<p>Empfehlung Anforderung¹</p>
<p>5.2 Kabine für Stadionspeaker Kabine oder Arbeitsplatz auf der Haupttribüne mit freier Sicht über das gesamte Spielfeld und die Zuschauerränge.</p>	<p>X</p>	<p>Anforderung</p>
<p>5.3 Rapportraum Raum für Rapporte, Befehlsausgaben, Einsatzbriefings etc., vorzugsweise neben Speakerraum gelegen, jedoch integriert in die Haupttribüne, mit separatem Zugang. Mindestgrösse 10m².</p>	<p>X X</p>	<p>Empfehlung Anforderung¹</p>
<p>5.4 Raum für Monitorüberwachung Dieser Raum, mind. 10m² gross, kann evtl. mit dem Rapportraum Sicherheitsdienste zusammengelegt werden.</p>	<p>X</p>	<p>Empfehlung</p>
<p>5.5 Raum für Ordnungsdienste Arbeits-, Sammlungs- und Aufenthaltsräume mit kleinem Office für Polizei, Feuerwehr und Ordnungsdienste in guter Beziehung zum Innen- und Aussenraum des Stadions sowie dem Kontrollraum und der Kabine für den Einsatzleiter Sicherheitsdienste. Diese Räume können auf der Tribünenrückseite mit Zugang ab dem äusseren Umgang eingerichtet werden. Parkplätze für die benötigten Einsatzfahrzeuge sind vorzusehen. Anzahl und Grösse der angebotenen Räume sind abhängig vom Sicherheitskonzept und der gewählten Organisationsform.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Empfangsraum Polizei - Arbeitsraum Polizei - Aufenthaltsraum Polizei - Verhörräume - Arrestzellen für vorübergehend Festgenommene - Aufenthalts- und Rapportraum für Sicherheitsdienste und Feuerwehr - Office / Küche - WC-Anlagen 	<p>X</p>	<p>Empfehlung</p>
<p>5.6 Materialraum Pro Sektor, im Bereich der Zugangskontrollen, ein Raum zur Aufbewahrung abgegebener oder den Zuschauern abgenommener Gegenstände.</p>	<p>X</p>	<p>Empfehlung</p>
<p>5.7 Sanitätszimmer für verletzte Zuschauer Mind. 1 Sanitätsposten für die Zuschauer.</p>	<p>X X</p>	<p>Empfehlung Anforderung¹</p>

¹ Gilt für neue Stadien.

<p>5.8 Toiletten Den Verhältnissen entsprechend, aber mind. 1 Frauen- und 1 Männer-WC.</p>	X	Empfehlung							
<p>5.9 Fahnenmasten Das Stadion ist für internationale Spiele mit mind. 5 Masten oder Aufhängevorrichtungen für Fahnen auszustatten.</p>	X	Empfehlung							
<p>5.10 Stadion-Grundregeln Für die Zuschauer gut sichtbare Anschläge und Schrifttafeln, auf welchen die spezifischen Stadionregeln wie Zulassungsrechte, Verbote und Strafen, Einschränkungen und verschiedene Hinweise auf mögliche Gefahren festgehalten sind.</p>	X	Anforderung							
<p>6. Technische Einrichtungen Zur Durchführung von Veranstaltungen und zur Sicherheit von Zuschauern hat jedes Stadion über folgende technischen Einrichtungen zu verfügen:</p> <p>6.1 Beleuchtungsanlage Gemäss den gültigen Richtlinien des SFV, der «Schweiz. Lichtgesellschaft» für Fussball-Stadien, den Richtlinien «Infrastruktur für elektronische Medien SFL» - Beleuchtungsstärke zur Austragung von Meisterschaftsspielen. - Beleuchtungsstärke zur Austragung von Spielen der:</p> <p>Challenge League:</p> <table data-bbox="252 891 885 967"> <tr> <td>Vertikal in alle Richtungen</td> <td>>Ev4 500 Lux</td> </tr> <tr> <td>Gleichmässigkeit Emin.: Emax.</td> <td>0.4</td> </tr> <tr> <td>Gleichmässigkeit Emin.: Eave</td> <td>0.6</td> </tr> </table> <p>Für Spiele der Super League</p> <table data-bbox="746 990 885 1019"> <tr> <td>>Ev4 800 Lux</td> </tr> </table> <p>Die Beleuchtungsanlage ist mittels Messprotokoll zu homologieren. Protokolle, die älter als 5 Jahre alt sind, sind gemäss den Richtlinien des SFV neu zu erstellen.</p>	Vertikal in alle Richtungen	>Ev4 500 Lux	Gleichmässigkeit Emin.: Emax.	0.4	Gleichmässigkeit Emin.: Eave	0.6	>Ev4 800 Lux	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>Anforderung²</p> <p>Empfehlung</p> <p>Anforderung</p>
Vertikal in alle Richtungen	>Ev4 500 Lux								
Gleichmässigkeit Emin.: Emax.	0.4								
Gleichmässigkeit Emin.: Eave	0.6								
>Ev4 800 Lux									
<p>6.2 Sicherheitsbeleuchtung Die Notbeleuchtung muss bei Ausfall der Normalbeleuchtung unmittelbar und selbsttätig einschalten. Für sämtliche Zuschauerbereiche und Fluchtwege, von den Zuschauerrängen über die Fluchtwege bis zum äusseren Umgang hin ist die Norm «Sicherheitsbeleuchtung und Rettungszeichen» EN 1838 zu beachten. Die Sicherheitsbeleuchtung hat den Vorschriften kantonaler Feuerversicherer oder der lokalen Feuerpolizei zu entsprechen.</p>	X	Anforderung							
<p>6.3 Beschallungsanlage Das Stadion ist mit einer Beschallungsanlage auszustatten. Sie ist so zu konzipieren, dass sicherheitsrelevante Durchsagen auch bei ungünstigsten Verhältnissen im Zutritts-, Aufenthalts- und Zuschauerbereich zu verstehen sind. Sie hat den Vorschriften kantonaler Feuerversicherer zu entsprechen.</p> <p>Sektoren müssen wahlweise beschallt werden können. Im Bereich der Medienplätze muss die Anlage abgestellt werden können.</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>Anforderung</p> <p>Empfehlung</p> <p>Anforderung¹</p>							

¹ Gilt für neue Stadien

² Eine Ausnahme kann bewilligt werden, solange Einsprachen Dritter, die nicht in der Verantwortung des Klubs liegen, die Realisierung eines Projekts verhindern,

<p>6.4 Anzeigetafel Für die visuelle Kommunikation mit den Zuschauern, für die Information über Spielstände und zur Ausstrahlung von Werbespots.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anzeigetafel mit Uhr und Resultatanzeige - Grossbildschirm 	<p>X X</p>	<p>Anforderung Empfehlung</p>
<p>6.5 Telefonanlage Eine leistungsfähige Telefonanlage bedient die Veranstaltungsleitung, den Kontrollraum und die Befehlsstellen der verschiedenen Sicherheitskräfte mit den notwendigen Amtsanschlüssen.</p>	<p>X</p>	<p>Anforderung</p>
<p>6.6 Gegensprechanlage Akustische Einrichtung in den Mannschaftsgarderoben für das Aufbieten der Spieler, ab der Schiedsrichtergarderober bedienbar.</p>	<p>X</p>	<p>Empfehlung</p>
<p>6.7 Überwachung Für Spiele mit erhöhtem Risiko kann die SFL den Einsatz von Überwachungs-Videokameras vorschreiben.</p> <p>Die notwendigen installationstechnischen Verkabelungen sind einzurichten.</p>	<p>X X</p>	<p>Anforderung Anforderung¹</p>
<p>6.8 Ticketing-System Jedes Stadion muss über ein elektronisches Ticketing-System verfügen. Dieses System erlaubt den kontrollierten Eintritt der Zuschauer über elektronisch geregelte Drehkreuze. Damit kann eine Überfüllung einzelner Sektoren sowie die Verwendung von betrügerischen Tickets verhindert werden.</p>	<p>X</p>	<p>Empfehlung</p>

¹ Gilt für neue Stadien.

8. Übergangsbestimmungen

8.1 Bestehende Stadien

Siehe Art. 33 Abs. 5 Lizenzreglement.

8.2 Neue Stadien

Neue Stadien müssen alle Anforderungen der entsprechenden Kategorie mit dem Datum der Inbetriebnahme erfüllen.

9. Schlussbestimmungen

Im Falle einer Textabweichung zwischen dem deutschen und dem französischen Text ist die deutsche Fassung massgebend.

Die in diesem Katalog enthaltenen Empfehlungen können durch die SPK auf Antrag der Swiss Football League jederzeit in eine Anforderung umgewandelt werden. Die Anpassung hat in einer von der SPK gesetzten angemessenen Frist zu erfolgen.

Die Bestimmungen des vorliegenden Kataloges wurden nach Genehmigung durch die SPK vom Komitee der National-Liga (heute: Swiss Football League) am 21.03.2003 auf den 01.07.2003 in Kraft gesetzt. Die Bestimmungen wurden an folgenden Daten teilweise geändert: 27.02.2004; 13.03.2006; 16.11.2007; 22.08.2008; 16.05.2012; 14.12.2012; 31.10.2014; 11.09.2015; 18.12.2015; 02.03.2018; 31.01.2020; 11.09.2020

10. Anhang – Empfehlung

Stadien der Kategorien «B», «A» und «A-plus» sollten nebst den in diesem Katalog erwähnten Räumlichkeiten über weitere Räume und Einrichtungen verfügen, um einen geregelten Betrieb des Stadions und eine reibungslose Durchführung der Veranstaltung zu gewährleisten:

10.1 Raumprogramm Verwaltung

Geschäftsführer / Präsident
Betriebsleiter
Geschäftsstelle / Sekretariat
Räume für Unterhaltsarbeiten / Werkstatt
Buchhaltung / Ticketing
Lagerräume

10.2 Raumprogramm Betrieb

Marketing und PR
Sportgeräteraum
Personal- und Aufenthaltsräume
Einstellraum für Unterhaltsmaschinen
Konferenzraum / Sitzungen
Düngerraum
Toiletten
Haustechnik
Wäscheräume

Bern, 11. September 2020 / mj