


DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n° IT15F/001-1

(art. 4 CPR 305/11)

<p>1. Codice di identificazione: AGGREGATO F/001</p>	<p>4. Produttore:</p>  <p>Regione Ponte Nuovo snc 12017 ROBILANTE - CN - Tel: 0171 750400 --- Fax: 0171 750466 e-mail: ambiente_sicurezza@sibelco.com</p>
2. Nome prodotto: SABBIA AB	
3. Usi previsti: EN12620 Aggregati per calcestruzzo	
EN 13043 Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico	
EN 13139 Aggregati per malte	
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da produzione: 2+	
7. L'Organismo notificato Certiquality S.r.l. n° 0546 ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione di fabbrica n° 0546-CPD-18319 fondandosi sui seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> a) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione di fabbrica b) sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica 	

9. Prestazioni dichiarate:		
<p>EN 12620 Aggregati per calcestruzzo</p> <p>AGGREGATO</p>	<p>EN 13043 Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico</p> <p>AGGREGATO</p>	<p>EN 13139 Aggregati per malte</p> <p>AGGREGATO</p>
<p>Granulometria: Aggregato fine: 0-1 (d / D) G_F 85</p> <p>Massa volumica dei granuli: 2,56 (Mg/m³)</p> <p>Pulizia: Qualità delle polveri SE 94 (%)</p> <p>Composizione/contenuto: Cloruri < 0,005 (%) Solfati solubili in acido < 0,005 (%) Zolfo totale < 0,005 (%) Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento della malta (tempo di presa in minuti e resistenza a compressione 5 %) 15 min Contenuto di carbonato 7,7 (%)</p> <p>Stabilità di volume: Contenuto di carbonato 7,7 (%)</p> <p>Assorbimento di acqua: WA₂₄ 2,5</p> <p>Durabilità alla reattività alcali-silice: 0,08 (%)</p>	<p>Finezza/dimensioni particelle: Aggregato fine: 0-1 (d / D) G_F 85</p> <p>Massa volumica delle particelle: 2,56 (Mg/m³)</p> <p>Composizione/contenuto: Cloruri < 0,005 (%) Solfati solubili in acido < 0,005 (%) Zolfo totale < 0,005 (%) Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento della malta (tempo di presa in minuti e resistenza a compressione 5 %) 15 min Contenuto di carbonato 7,7 (%)</p>	<p>Dimensione dei granuli: Aggregato fine: 0-1 (d / D)</p> <p>Massa volumica dei granuli: 2,56 (Mg/ m³)</p> <p>Pulizia: Qualità dei fini SE 94 (%)</p> <p>Composizione/contenuto: Cloruri < 0,005 (%) Solfati solubili in acido < 0,005 (%) Zolfo totale < 0,005 (%) Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento della malta (tempo di presa in minuti e resistenza a compressione 5 %) 15 min Contenuto di carbonato 7,7 (%)</p> <p>Assorbimento di acqua: WA₂₄ 2,5</p> <p>Durabilità alla reattività alcali-silice: 0,08 (%)</p>

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.	
<p>Data</p> <p>09/02/2015</p>	<p>Firmato a nome e per conto del produttore</p> <p>QHS & Sustainability Manager <i>Nicola Dalmaso</i></p>