DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n° IT16F/003-1

1. Codice di identificazione unico del prodotto: **SABBIA FO 25**

2. Usi previsti:

EN 12620:2002+A1:2008	**Aggregati per calcestruzzo**
EN 13043:2002/AC:2004	**Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico**
EN 13139:2002/AC:2004	**Aggregati per malte**

4. Mandatario: Non opportuno in quanto non utilizzato mandatario

5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da produzione: **2+**

6a. Norma armonizzata: **EN 12620:2002+A1:2008 --- EN 13043:2002/AC:2004 --- EN 13139:2002/AC:2004**

L'Organismo notificato Certiquality S.r.l. n° **0546** ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione di fabbrica n° **0546-CPD-18319** fondandosi sui seguenti elementi:

a) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione di fabbrica
b) sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica

3. Fabbricante:

SIBELCO

Regione Ponte Nuovo snc
12017 ROBILANTE - CN -
Tel: 0171 750400 --- Fax: 0171 750466
e-mail: sibelco_italia@legalmail.it
www.sibelco-italia.com/it

7. Prestazioni dichiarate:

UNI EN 12620:2002+A1:2008 **AGGREGATO**		**UNI EN 13043:2002/AC:2004** **AGGREGATO**		**UNI EN 13139:2002/AC:2004** **AGGREGATO**	
Granulometria:	Aggregato fine: 0-1 (d / D) G_F 85	**Finezza/dimensioni particelle:**	Aggregato fine: 0-1 (d / D) G_F 85	**Dimensione dei granuli:**	Aggregato fine: 0-1 (d / D)
Forma dei granuli:	NPD	**Forma delle particelle:**	NPD	**Forma dei granuli:**	NPD
Massa volumica dei granuli:	2,60 Mg/m³	**Massa volumica delle particelle:**	2,60 Mg/m³	**Massa volumica dei granuli:**	2,60 Mg/m³
Pulizia: Contenuto di conchiglie	NPD	**Pulizia:** Qualità delle polveri	SE 90 ÷ 99 (%)	**Pulizia:** Contenuto di conchiglie	NPD
Qualità delle polveri	SE 90 ÷ 99 (%)	**Affinità ai leganti bituminosi:**	NPD	Qualità dei fini	SE 90 ÷ 99 (%)
Resistenza alla frammentazione/frantumazione:	NPD	**Percentuale di particelle schiacciate/superfici frantumate:**	NPD	**Composizione/contenuto:**	
Resistenza alla levigabilità/abrasione/usura:	NPD	**Resistenza alla frammentazione/frantumazione:**	NPD	Cloruri	< 0,005 (%)
Composizione/contenuto:		**Resistenza alla levigabilità/abrasione/usura:**	NPD	Solfati solubili in acido	< 0,005 $AS_{0,2}$
Cloruri	< 0,005 (%)	**Stabilità di volume:**	NPD	Zolfo totale	< 0,005 (%)
Solfati solubili in acido	< 0,005 $AS_{0,2}$	**Composizione/contenuto:**		Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento della malta (tempo di presa in minuti e resistenza a compressione S %)	10 min
Zolfo totale	< 0,005 (%)	Cloruri	< 0,005 (%)	Contenuto di carbonato	0,35 CO_2 (%)
Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento della malta (tempo di presa in minuti e resistenza a compressione S %)	10 min	Solfati solubili in acido	< 0,005 $AS_{0,2}$	**Stabilità di volume:**	NPD
Contenuto di carbonato	0,35 CO_2 (%)	Zolfo totale	< 0,005 (%)	**Assorbimento di acqua:**	WA_{24} 2,0 (%)
Stabilità di volume: Contenuto di carbonato	0,35 CO_2 (%)	Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento della malta (tempo di presa in minuti e resistenza a compressione S %)	10 min	**Emissione di radioattività:**	NPD
Ritiro per essiccamento	NPD	Contenuto di carbonato	0,35 CO_2 (%)	**Rilascio di metalli pesanti e carbonio poliaromatico:**	NPD
Costituenti che alterano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata in aria	NPD	**Emissione di radioattività:**	NPD	**Rilascio di altre sostanze pericolose:**	NPD
Assorbimento di acqua:	WA_{24} 2,0 (%)	**Rilascio di metalli pesanti e idrocarburi poliaromatici:**	NPD	**Durabilità al gelo/disgelo:**	NPD
Emissioni di radioattività:	NPD	**Rilascio di altre sostanze pericolose:**	NPD	**Durabilità alla reattività alcali-silice:**	0,07 (%)
Rilascio di sostanze pericolose:	NPD	**Durabilità al gelo/disgelo:**	NPD		
Durabilità al gelo/disgelo:	NPD	**Resistenza allo shock termico:**	NPD		
Durabilità alla reattività alcali-silice:	0,07 (%)	**Durabilità agli agenti atmosferici:**	NPD		
		Durabilità a pneumatici chiodati:	NPD		

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: Vedi **scheda di sicurezza**.
La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 e al Regolamento UE n. 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:
Mauro PINO

Mauro Pino
Site Manager

In Fossanova, addì 05 agosto 2016