ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Профилирана ламарина

WETTERBEST® W10

Профилирана ламарина W10 с трапецовиден профил, се предлага в два размера на широчина, съответно 1150 мм., 920 мм, съответно 870 мм. С височина на профила 10 мм., профилираната ламарина W10 може да се използва при покриване и облицоване върху непрекъсната основа. Идеална е за промишлени проекти, за външно и вътрешно облицоване на сгради, покриви, за стени и различни естетически приложения, както и за покриване на зоните със сачак.

Технически данни

негатив



позитив



Обща ширина	Полезна ширина	Височина на профила	Минимална дължина	Максимална дължина	Минимален наклон	единица за продажба
1150 mm	1105 mm	10 mm	400 mm	9000 mm	N/A	m²
920 mm	828 mm	10 mm	400 mm	9000 mm	N/A	m²
870 mm	828 mm	10 mm	400 mm	8000 mm	N/A	m²

Спецификация на материалите

Тип стомана	DX51D; DX52D; DX53D; S250GD;S280GD;					DX51D, S250GD
Тип слой	**Z100÷Z275** ГЛАНЦ	**Z100÷Z275 MAT**	**Z275 NEOMAT30**	**Z275 SUPREM50**	**Z100÷Z27** ДВОЙНО ПРЕДВАРИТЕЛНО БОЯДИСАНО ДЪРВО	**Z100**
Дебелина на материала [mm]	0,25÷0,35 | 0,40 |0,45÷0,60	0,40 | 0,45-0,50	0.50	0.50	0.40 | 0.45	0.25-0.50
Дебелина на слоя боя отпред/отзад [µm]	25 / 7	35 / 7	60 / 12	50 / 12	35 / 35	-/-
Гаранция (корозия / цвят)[години]	2 / 2 5 / 5 10 / 10	5 / 5 15 / 15	30 / 30	50 / 25	18 / 18	2/-

Материали

ДОПУСКИ В РАЗМЕРИТЕ	РЕФЕРЕНЦИЯ
Продукт	SR EN 508-1: 2021
Материал	SR EN 10143: 2006

СУРОВИНА	РЕФЕРЕНЦИЯ
Горещо поцинкована стомана	SR EN 10346: 2015
Стомана с органично покритие	SR EN 10169: 2022

wetterbest®
PE FIECARE CASĂ

За да сте сигурни, че използвате най-новата версия, Ви препоръчваме да я изтеглите от сайта ни: https://www.wetterbest.ro/bg-bg/dokumentatsiya или да сканиране QR кода. Настоящият документ не предоставя права и подлежи на промяна. Запазваме си правото да променяме документа без предизвестие, за да отразим напредък или подобрения.

Wetterbest S.A. Адрес: Băicoi, str. Înfrățirii nr. 142, Prahova, Румъния, 105200; Телефон: 0244 268 633 / 0735 35 35 35