

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№. 02.2 / TC / BAICOI



1. Прод Наименование на продукта: **Промазан лист**

Съвет: **WTB W8; WTB W10**

2. Уникален идентификационен код на типа продукт: според кода, отбелязан върху продукта

3. Предназначение: облицовка на стени и тавани

4. S.C. Wetterbest S.A - 105200, Băicoi, str. Înrăritii nr. 142, jud. Prahova, Румъния, www.wetterbest.ro

5. Система за оценка и проверка на постоянството на изпълнението: 4

6. Хармонизиран стандарт: SR EN 14782:2006

7. Деклариран резултат:

Продукт		Функции основни	WTB W8	WTB W10
Пропускливост на вода			Водоустойчив	
Промяна на размерите			Коефициент на топлинно разширение за стомана 12x10 ⁻⁶ К ⁻¹	
Емисии на опасни вещества			NPD - не е определено изпълнение	
Реакция на пожар			F	
Дълготрайн ост	Метален накрайник / conf. EN 10346		Стомана: S250GD+Z / +ZM, S280GD+Z / +ZM	
	Дебелина на метала Клас 1 / conf. EN 508-1 и EN 10143		0,4÷0,6 mm	
	Метална облицовка / conf. EN 10346		Z225, Z275, ZM 100 с органично покритие	
	Лице с органично покритие 1 / conf. 508-1		SP: Lucios (25µm), Lucios (35µm), Mat (35µm), Neomat 30 (60µm), Suprem 50 (50µm)	
	Лице с органично покритие 2 / conf. 508-1		SP: 7µm (за лице 1: Gloss (25µm) и Mat) SP: 12µm (за лице 1: Neomat 30 и Suprem 50) SP: 35µm (за лице 1: гланц (35µm))	

Забележка:

1. Специфични подробности за продуктите или материалите на компонентите можете да намерите в придружаващите или свързаните с тях документи на адрес www.wetterbest.ro Ефективността на горепосочените продукти е в съответствие с декларираните характеристики. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 под изключителната отговорност на производителя, посочен по-горе.

Подписано за и от името на производителя :

| **Pîrvu Marian** Генерален директор

код: DoP-02-TCA-rev.5

01-2025-v5



