



ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

ЕЛЕМЕНТИ НА ОГРАДНИ ПАНЕЛ ЩОРА ЗА ОГРАДА ТИП А

Ламелата А е основният елемент на панела на жалузната ограда. Тя е изработена от предварително боядисан ойл и се монтира хоризонтално между профилите на рамката на оградата А. Тя има геометрия, която придава здравина на профила, и може да бъде разположена на желаното разстояние една от друга.



Технически данни



Ширина в разгънато състояние	Единица за продажба	Минимална дължина	Максимална дължина
250 мм.	ml	400 мм.	3000 мм.

Спецификация на материалите

ТИП НА МАСЛОТО

DX51D / DX52D / DX53D / S250GD / S280GD

ТИП ЗАЩИТА	ИМИТАЦИЯ НА ДЪРВЕ СИНА	ИМИТАЦИЯ НА ДЪРВО DP	LUCIOS	DUBLU PREVOPSIT	MAT	NEOMAT 30	SUPREM 50	ALUZINC
Дебелина на материала (mm)	0,40 mm - 0,60 mm							
Дебелина на слоя	35μ / 7μ	35μ / 35μ	25μ / 7μ	35μ / 35μ	35μ / 7μ	60μ / 12μ	50μ / 12μ	N / A
Гаранция за корозия/цвет	2 / 2	10 / 10	2 / 2	18 / 18	2 / 2	2 / 2	2 / 2	10 / 10

*Забележка: Цветовете са налични в продуктовото портфолио. Единично предварително покритие или двойно предварително покритие.

Материали

ДОПУСКИ В РАЗМЕРИТЕ

РЕФЕРЕНЦИЯ

Материал

SR EN 10143: 2006

СУРОВИНА

РЕФЕРЕНЦИЯ

Горещо цинкувана стомана

SR EN 10346: 2015

Стомана с органично покритие

SR EN 10169: 2022

wetterbest
PE FIECARE CASĂ



За да сте сигурни, че използвате най-новата версия. Ви препоръчваме да я изтеглите от сайта ни: <https://www.wetterbest.ro/bg-bg/dokumentatsiya> или да сканирате QR кода. Настоящият документ не предоставя права и подлежи на промяна. Запазваме си правото да променяме документа без предизвестие, за да отразим напредък или подобрения.

Wetterbest S.A. Адрес: Băicoi, str. Înfrațirii nr. 142, Prahova, Румъния, 105200; Телефон: 0244 268 633 / 0735 35 35 35

01-2025-v3