

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 02.1 / TCA / BĂICOI



1. Denumirea produsului: **Tablă cutată autoportantă**
Tip: **WTB W18; WTB W35; WTB W60**
2. Cod unic de identificare al produsului-tip: Conform codului marcat pe produs
3. Utilizări preconizate: Învelitori de acoperiș, placarea pereților și plafoanelor
4. Fabricant: S.C. Wetterbest S.A – 105200, Băicoi, str. Înfrățirii nr. 142, jud. Prahova, România, www.wetterbest.ro
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: **4**
6. Standard armonizat: SR EN 14782:2006
7. Performanțe declarate:

Produs		WTB W18	WTB W35	WTB W60
Caracteristica esențială				
Rezistență mecanică Grosime metal [mm] / Deschidere maximă [mm]		0.40 / 440 0.45 / 490 0.50 / 540 0.60 / 650 0.70 / 700	0.45 / 1160 0.50 / 1290 0.60 / 1540 0.70 / 1800 0.75 / 2710 1.00 / 3610	0.50 / 1820 0.60 / 2190 0.70 / 2550 0.75 / 4710 1.00 / 5780
Permeabilitate la apă		Impermeabilă		
Variație dimensională		Coeficient de dilatare termică pentru oțel 12x10 ⁻⁶ K ⁻¹		
Emisie de substanțe periculoase		NPD – Nici o Performanță Determinată		
Performanță la foc exterior		F _{ROOF}		
Reacție la foc		F		
Durabilitate	Tip metal / conf. EN 10346	Oțel: S250GD+Z / +ZM, S280GD+Z / +ZM		
	Grosime metal Clasa 1 / conf. EN 508-1 și EN 10143	0.4÷1.0 mm		
	Acoperire metalică / conf. EN 10346	Z225, Z275, ZM 100, ZM120 cu acoperire organică		
	Acoperire organică fața 1 / conf. 508-1	SP: Lucios (25µm), Lucios (35µm), Mat (35µm), Neomat 30 (60µm), Suprem 50 (50µm)		
	Acoperire organică fața 2 / conf. 508-1	SP: 7µm (pentru fața 1: Lucios (25µm) și Mat) SP: 12µm (pentru fața 1: Neomat 30 și Suprem 50) SP: 35µm (pentru fața 1: Lucios (35µm)) Opțional: Membrană autoadezivă anticondens		

Notă:

1. Detaliile specifice produselor sau materialelor componente se găsesc în documentele de însoțire sau conexe de pe site-ul www.wetterbest.ro

2. Opțional produsele sunt disponibile la comandă cu o membrană autoadezivă anticondens, aplicată pe intradosul produselor (fața 2), care reduce căderea picăturilor formate din condensare, conform cu cerințele SR EN 14782:2006

Performanța produselor identificate mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Pîrvu Marian | Director General WETTERBEST SA

Signed by:

Pîrvu Marian

29CAA83B9907412...

cod: DoP-02-TCA-rev.6

07-2025-v7

Băicoi, 01.07.2025