

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 02.1 / TCA / BĂICOI



1. Denumirea produsului: **Tablă cutată autoportantă**

Tip: **WTB W18; WTB W35; WTB W60**

2. Cod unic de identificare al produsului-tip: Conform codului marcat pe produs

3. Utilizări preconizate: **Învelitori de acoperiș, placarea pereților și plafoanelor**

4. Fabricant: **S.C. Wetterbest S.A – 105200, Băicoi, str. Înfrățirii nr. 142, jud. Prahova, România, www.wetterbest.ro**

5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: **4**

6. Standard armonizat: **SR EN 14782:2006**

7. Performanțe declarate:

Produs		WTB W18	WTB W35	WTB W60
Caracteristica esențială				
Rezistență mecanică		1.2 kN pentru o deschidere mai mică sau egală cu 400mm		
Permeabilitate la apă		Impermeabilă		
Variație dimensională		Coeficient de dilatare termică pentru oțel 12x10 ⁻⁴ K ⁻¹		
Emisie de substanțe periculoase		NPD – Nici o Performanță Determinată		
Performanță la foc exterior		F _{ROOF}		
Reacție la foc		F		
Durabilitate	Tip metal / conf. EN 10346	Oțel: S250GD+Z / +ZM, S280GD+Z / +ZM		
	Grosime metal Clasa 1 / conf. EN 508-1 și EN 10143	0.4÷1.0 mm		
	Acoperire metalică / conf. EN 10346	Z225, Z275, ZM100, ZM120 cu acoperire organică		
	Acoperire organică fața 1 / conf. 508-1	SP: Lucios (25µm), Lucios (35µm), Mat (35µm), Neomat 30 (60µm), Suprem 50 (50µm)		
	Acoperire organică fața 2 / conf. 508-1	SP: 7µm (pentru fața 1: Lucios (25µm) și Mat) SP: 12µm (pentru fața 1: Neomat 30 și Suprem 50) SP: 35µm (pentru fața 1: Lucios (35µm)) Opțional: Membrană autoadezivă anticondens		

Notă:

- 1. Detaliile specifice produselor sau materialelor componente se găsesc în documentele de însoțire sau conexe de pe site-ul www.wetterbest.ro
- 2. Opțional produsele sunt disponibile la comandă cu o membrană autoadezivă anticondens, aplicată pe intradosul produselor (fața 2), care reduce căderea picăturilor formate din condensare, conform cu cerințele SR EN 14782.

Performanța produselor identificate mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Pîrvu Marian | Director General

cod: DoP-02-TCA-rev.5

05-2025-V6

