

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

ЕЛЕМЕНТИ НА ОГРАДНИ ПАНА


ПРОФИЛ НА ОГРАДНА РАМКА РАМКА

НА ОГРАДАИ ПРАВА ОГРАДА

Предварително боядисана поцинкована ламарина за оформяне на профили рамката на панела на оградата с хоризонтална права хоризонтална летва.



Технически данни



Ширина в разгънато състояние	Единица за продаж ба	Миним ална дължина	Максим ална дължин а
178 мм.	ml	400 мм.	3000 мм.

Спецификация на материалите

ТИП НА МАСЛОТО

DX51D / DX52D / DX53D / S250GD / S280GD

ТИП ЗАЩИТА	ИМИТА ЦИЯ НА ДЪРВЕ СИНА	ИМИТАЦ ИЯ НА ДЪРВО DP	LUCIOS	DUBLU PREVOPSIT	MAT	NEOMAT 30	SUPREM 50	ALUZINC
Дебелина на материала (mm)	0,40 / 0,45	0,40 / 0,45	0,40 / 0,45 / 0,50 / 0,60	0,60	0,40 / 0,45 / 0,50	0,50	0,50	0,50
Дебелина на слоя	35µ / 7µ	35µ / 35µ	25µ / 7µ	35µ / 35µ	35µ / 7µ	60µ / 12µ	50µ / 12µ	N / A
Гаранция за корозия/цвят	2 / 2	10 / 10	2 / 2	18 / 18	2 / 2	2 / 2	2 / 2	10 / 10

*Забележка: Цветовете са налични в продуктовото портфолио. Единично предварително покритие или двойно предварително покритие.

Материали

ДОПУСКИ В РАЗМЕРИТЕ

РЕФЕРЕНЦИЯ

Материал

SR EN 10143: 2006

СУРОВИНА

РЕФЕРЕНЦИЯ

Горещо поцинкована стомана

SR EN 10346: 2015

Стомана с органично покритие

SR EN 10169: 2022

Забележка: Ръководството за инсталиране е достъпно на уебсайта.

wetterbest
PE FIECARE CASĂ



За да сте сигурни, че използвате най-новата версия. Ви препоръчваме да я изтеглите от сайта ни: <https://www.wetterbest.ro/bg-bg/dokumentatsiya> или да сканиране QR кода. Настоящият документ не предоставя права и подлежи на промяна. Запазваме си правото да променяме документа без предизвестие, за да отразим напредък или подобрения.

Wetterbest S.A. Адрес: Băicoi, str. Înfrațirii nr. 142, Prahova, Румъния, 105200; Телефон: 0244 268 633 / 0735 35 35 35

01-2025-v3