

## TABLĂ FĂLȚUITĂ

### WETTERBEST® PROFIL FALTZ

Profilul FALTZ este utilizat la realizarea învelitorilor și fațadelor falțuite îmbinate prin simplă sau dublă fălțuire. Învelitorile fălțuite se pot monta pe majoritatea tipurilor de acoperișuri și fațade. Sistemele de învelitori de tip FALTZ oferă multiple avantaje, atât în momentul execuției acestora cât și pe toata durata lor de viață:

- Oțel cu grosime optimizată și cu maleabilitate excelentă;
- Rezistență sporită la coroziune și zgârieturi;
- Durabilitate la acțiunea factorilor de mediu și la radiațiile UV;
- Versatilitate și aplicabilitate pe o gamă întreagă de construcții, vechi, noi, cu arhitectură clasică sau modernă.



## DETALII TEHNICE



Lățime totală	Lungime minimă	Lungime maximă	Pantă minimă
300÷600 mm	500 mm	8000 mm	3.5°

## SPECIFICAȚII MATERIAL

TIP PROTECȚIE	LUCIOS	MAT	NEOMAT 30	SUPREM 50	DUBLU PREVOPSIT
Greutate specifică (kg/m <sup>2</sup> )	4,45	3,98 / 4,45	4,45	4,45	4,71
Grosime material (mm)	0,50	0,45 / 0,50	0,50	0,50	0,60
Garanție (coroziune/culoare) ani	10 / 10	15 / 15	30 / 30	50 / 25	18 / 18

## MATERIALE

TOLERANȚE DIMENSIONALE	REFERINȚĂ	MATERIA PRIMĂ	REFERINȚĂ
Produs	SR EN 508-1: 2021	Oțel galvanizat la cald	SR EN 10346: 2015
Material	SR EN 10143-1: 2006	Oțel acoperit organic	SR EN 10169: 2022

