

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ



№ 01 / ТМА / ВАICOI

- Наименование на продукта: **Самоносеща метална ламарина и самоносеща профилирана ламарина**
- Уникален идентификационен код на типа продукт: според кода, отбелязан върху продукта
Тип: **WTB CLASIC; WTB GLADIATOR; WTB PLUS; WTB CARDINAL; WTB COLOSSEUM; WTB CLICK; IMPERATOR;**
- Предвидена употреба: покривни покрития
- S.C. Wetterbest S.A - 105200, Băicoi, str. Înrăritii nr. 142, jud. Prahova, Румъния, www.wetterbest.ro
- Система за оценка и проверка на постоянството на изпълнението: 4
- Хармонизиран стандарт: SR EN 14782:2006
- Декларирани резултати:

Продукт		WTB CLASIC	WTB PLUS	WTB GLADIATOR	WTB CARDINAL	WTB COLOSSEUM	WTB CLICK	IMPERATOR
Функции основни								
Механична устойчивост		NPD - не е определено изпълнение						
Пропускливост на вода		Водоустойчив						
Промяна на размерите		Коефициент на топлинно разширение за стомана $12 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$						
Емисии на опасни вещества		NPD - не е определена производителност						
Огневи характеристики на открито		F_{ROOF}						
Реакция на пожар		F						
Дълготрайност	Метален накрайник / conf. EN 10346	Стомана: DX51D+Z / +ZM, S250GD+Z / +ZM, S280GD+Z / +ZM						
	Дебелина на метала Клас 1 / conf. EN 508-1 и EN 10143	0,4÷0,6 mm	0,5÷0,6 mm	0,45÷0,6 mm	0,45÷0,6 mm	0,45÷0,6 mm	0,45÷0,6 mm	
	Метална облицовка / conf. EN 10346	Z225, Z275, ZM 100 с органично покритие						
	Лице с органично покритие 1 / conf. 508-1	SP: Lucios (25µm), Mat (35µm), Neomat 30 (60µm), Suprem 50 (50µm)						
	Лице с органично покритие 2 / conf. 508-1	SP: 7µm (за лице 1: гланц и мат) SP: 12µm (за лице 1: Neomat 30 и Suprem 50) По избор: самозалепваща се антикондензационна мембрана						

Забележка:

- Специфични данни за материалите на продукта или компонента можете да намерите в придружаващите или свързаните с тях документи на www.wetterbest.ro
- По желание продуктите се предлагат със самозалепваща се антикондензационна мембрана, нанесена върху вътрешната страна (лице 2), която намалява капките, образувани от конденза, в съответствие с изискванията на SR EN 14782.

Ефективността на горепосочените продукти е в съответствие с декларираните характеристики.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 под изключителната отговорност на производителя, посочен по-горе.

Подписано за и от името на производителя :

| Pîrvu Marian Генерален директор

код: DoP-01-ТМА-rev.6
06-2025-v6

