

# ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

## Профилна дъска

### JIS16,5.137.5.1100

Металната плоча с трапецовиден профил и височина на изрязване 16,5 mm се препоръчва за вътрешна и външна облицовка на покрив или стена, разделяне на помещения, вътрешно обзавеждане и др.

Продуктът може да се използва за изпълнение на облицовки на: логистични и складови сгради, промишлени сгради, спортни зали, селскостопански сгради, проекти за обновяване.



## Технически подробности

Покрив



Стена



Обща ширина	Полезна ширина	Височина на културата	Минимална дължина	Максимална дължина	Мини мален наклон
1150/1155 мм	1100 мм	16,5 мм	500 мм	12000 мм	5°

Забележка: В зависимост от опцията за поръчка продуктът може да бъде покрит от долната страна със самозалепващо се фолио против кондензация.

## Спецификации на материалите

Тип стомана	S250GD; S280GD			
Вид защита	Z100÷Z275 PIKE	Z100÷Z275 MAT	Z275 NEOMAT 30	Z275 SUPREM 50
Дебелина на материала (mm)	0,40   0,45-0,60	0,45-0,50	0,50	0,50
Дебелина на слоя боя отпред/отзад	25µ/7µ	35µ/7µ	60µ/12µ	50µ/12µ
Гаранция за корозия/цвет	5/5   10/10	15/15	30/30	50/25

## Материал

Забележка: В зависимост от опцията за поръчка продуктът е покрит от вътрешната страна със самозалепващо се антикондензационно фолио с тегло 95 g/m2 и дебелина <1 mm.

ДОПУСКИ НА РАЗМЕРИТЕ	РЕФЕРЕНЦИЯ	RAW MATERIAL	РЕФЕРЕНЦИЯ
Продукт	SR EN 508-1: 2021	Горещо поцинкована стомана	SR EN 10346: 2015
Материал	SR EN 10143: 2006	Стомана с органично	SR EN 10169: 2022

