



FIȘA TEHNICĂ

ACCESORII ACOPERIȘ ȘORȚ STREAȘINĂ

Șorț metalic care face legătura între învelitoare și sistemul de colectare a apei pluviale, în zona de streășină, asigurând conducerea apei către jgheab.



DETALII TEHNICE



Lățime desfășurată	Lungime	Unitate de vânzare
178 mm	2000 mm	buc

SPECIFICAȚII MATERIAL

TIP OȚEL	DX51D, DX52D, DX53D, DX54D, S250GD, S280GD									
TIP PROTECȚIE	LUCIOS				MAT			NEOMAT30		SUPREM50
Grosime material [mm]	0.35	0.4	0.45	0.50	0.40	0.45	0.50	0.50		0.50
Grosime strat vopsea (față/spate)[μm]	25 / 7				35 / 7			60 / 12		50 / 12
Garanție (coroziune/culoare) [ani]	2/2	5/5	10/10		5/5	15/15		30 / 30		50 / 25

MATERIALE

TOLERANȚE DIMENSIONALE	REFERINȚĂ
Material	SR EN 10143: 2006

MATERIA PRIMĂ	REFERINȚĂ
Oțel galvanizat la cald	SR EN 10346: 2015
Oțel acoperit organic	SR EN 10169: 2022

wetterbest
PE FIECARE CASĂ



Pentru a vă asigura că utilizați cea mai recentă versiune, vă recomandăm să o descărcați de pe site-ul nostru: <https://www.wetterbest.ro/ro-ro/documentatii> sau scanând QR Code. Acest document nu conferă drepturi și poate suferi modificări. Ne rezervăm dreptul de a modifica documentul fără notificare prealabilă pentru a reflecta progrese sau îmbunătățiri.