

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 06 / SLM / BĂICOI



- Denumirea produsului: **Sageac metalic perforat și Lambriu metalic WTB**
- Cod unic de identificare al produsului-tip: Conform codului marcat pe produs
- Utilizări preconizate: Placarea plafoanelor, scafelor și pereților
- Fabricant: S.C. Wetterbest S.A - 105200, Băicoi, str. Înfrățirii nr. 142, jud. Prahova, România, www.wetterbest.ro
- Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: 4
- Standard armonizat: SR EN 14782:2006
- Performanțe declarate:

Produs	Caracteristica esențială	SAGEAC METALIC PERFORAT	LAMBRIU METALIC WTB
		Rezistență mecanică	Satisfăcătoare pentru deschidere mai mică sau egală cu 400mm fără încercări suplimentare
Permeabilitate la apă	Impermeabilă		
Variație dimensională	Coeficient de dilatare termică pentru oțel $12 \times 10^{-6} K^{-1}$		
Emisie de substanțe periculoase	NPD		
Performanță la foc exterior	F _{ROOF}		
Reacție la foc	F		
Durabilitate	Tip metal	Oțel: DX51D+Z, S250GD+Z, S280GD+Z conform EN 10346	
	Grosime metal	0.4÷0.6 mm	0.4÷0.6 mm
	Acoperire organică fața 1	SP: Lucios (25μm), Mat (35μm), Neomat 30 (60μm), Suprem 50 (50μm), Imitație Lemn (25μm)	SP: Lucios (25μm), Mat (35μm), Neomat 30 (60μm), Suprem 50 (50μm), Imitație Lemn (25μm)
	Acoperire organică fața 2	SP: 7μm (pentru fața 1: Lucios, Mat, Imitație Lemn), SP: 12μm (pentru fața 1: Neomat 30, Suprem 50)	SP: 7μm (pentru fața 1: Lucios, Mat, Imitație Lemn), SP: 12μm (pentru fața 1: Neomat 30, Suprem 50)

Performanța produselor identificate mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Pîrvu Marian | Director General

cod: DoP-06-SLM-rev.3

06-2023-v3