

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 02.2 / TC / BĂICOI

1. Denumirea produsului: **Tablă cutată**

Tip: **WTB W8; WTB W10**

2. Cod unic de identificare al produsului-tip: Conform codului marcat pe produs

3. Utilizări preconizate: Placarea pereților și plafoanelor

4. Fabricant: S.C. Wetterbest S.A - 105200, Băicoi, str. Înfrățirii nr. 142, jud. Prahova, România, www.wetterbest.ro

5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: 4

6. Standard armonizat: SR EN 14782:2006

7. Performanțe declarate:

Produs		Caracteristica esențială	WTB W8	WTB W10
Permeabilitate la apă			Impermeabilă	
Variație dimensională			Coeficient de dilatare termică pentru oțel $12 \times 10^{-6} K^{-1}$	
Emisie de substanțe periculoase			NPD – Nici o Performanță Determinată	
Reacție la foc			F	
Durabilitate	Tip metal / conf. EN 10346		Oțel: S250GD+Z / +ZM, S280GD+Z / +ZM	
	Grosime metal Clasa 1 / conf. EN 508-1 și EN 10143		0.4±0.6 mm	
	Acoperire metalică / conf. EN 10346		Z225, Z275, ZM 100 cu acoperire organică	
	Acoperire organică fața 1 / conf. 508-1		SP: Lucios (25μm), Lucios (35μm), Mat (35μm), Neomat 30 (60μm), Suprem 50 (50μm)	
	Acoperire organică fața 2 / conf. 508-1		SP: 7μm (pentru fața 1: Lucios(25μm) și Mat) SP: 12μm (pentru fața 1: Neomat 30 și Suprem 50) SP: 35μm (pentru fața 1: Lucios (35μm))	

Notă:

1. Detaliile specifice produselor sau materialelor componente se găsesc în documentele de însoțire sau conexe de pe site-ul www.wetterbest.ro

Performanța produselor identificate mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Pîrvu Marian | Director General

cod: DoP-02-TCA-rev.5

01-2025-v5

