
Trouver la bonne couleur — Processus de recherche de couleur

Logiciel de gestion des couleurs PAINTMANAGER® XI

À partir d'un code de peinture

1. Repérez le code de peinture d'origine.
2. Recherchez la formule dans le logiciel *PaintManager XI* en entrant le code d'origine ou le code de marque, si vous le connaissez.
3. Choisissez la formule de couleur désirée.
4. Sélectionnez le système de revêtements F1DG ou F1BC* DELFLEET ONE^{MC}.
5. S'il y a lieu, l'emplacement de la boîte de couleurs dans ce système de revêtements s'affiche sous la représentation de la couleur standard ou de la variante.
6. Trouvez l'échantillon dans le Sélecteur.
7. Comparez l'échantillon avec la zone de réparation pour vous assurer d'avoir une bonne correspondance.
8. Consultez la fiche technique DFOTB-203F pour connaître les techniques d'application recommandées.

* C'est la couche de base F1BC qui donnera la meilleure correspondance avec l'échantillon.

À partir d'un échantillon du Sélecteur de couleurs

1. Dans le jeu de couleurs, repérez la famille de couleurs appropriée et trouvez le meilleur échantillon.
2. Dans le logiciel *PaintManager XI*, recherchez le numéro de couleur indiqué sur l'échantillon.
3. Choisissez la formule de couleur qui correspond à l'échantillon (standard, variante, etc.).
4. Sélectionnez le système de revêtements F1DG ou F1BC* *Delfleet One*
5. Consultez la fiche technique DFOTB-203F pour connaître les techniques d'application recommandées.

* C'est la couche de base F1BC qui donnera la meilleure correspondance avec l'échantillon.

Logiciel de gestion des couleurs PaintManager

À partir d'un code de peinture

1. Repérez le code de peinture d'origine.
2. Recherchez la formule dans le logiciel *PaintManager* en entrant le code d'origine ou le code de marque, si vous le connaissez.
3. Choisissez la formule de couleur désirée.
4. Sélectionnez le système de revêtements F1DG ou F1BC* *Delfleet One*.
5. Lorsque le système de peinture est en surbrillance, l'emplacement de la boîte de couleurs (s'il y a lieu) s'affiche au bas de l'écran.
6. À l'écran de la formule, l'emplacement de la boîte de couleurs s'affiche aussi dans le coin supérieur gauche.
7. Trouvez l'échantillon dans le Sélecteur.
8. Comparez l'échantillon avec la zone de réparation pour vous assurer d'avoir une bonne correspondance.
9. Consultez la fiche technique DFOTB-203F pour connaître les techniques d'application recommandées.

* C'est la couche de base F1BC qui donnera la meilleure correspondance avec l'échantillon.

À partir d'un échantillon du Sélecteur de couleurs

1. Dans le jeu de couleurs, repérez la famille de couleurs appropriée et trouvez le meilleur échantillon.
2. Dans le logiciel *PaintManager*, recherchez le numéro de couleur indiqué sur l'échantillon.
3. Choisissez la formule de couleur qui correspond à l'échantillon (standard, variante, etc.).
4. Sélectionnez le système de revêtements F1DG ou F1BC* *Delfleet One*.
5. Consultez la fiche technique DFOTB-203F pour connaître les techniques d'application recommandées.

* C'est la couche de base F1BC qui donnera la meilleure correspondance avec l'échantillon.

PPG Canada Inc.
2301 Royal Windsor Drive, Unit #6
Mississauga, Ontario L5J 1K5
1 888 310-4762

PPG Industries
Revêtements commerciaux
19699 Progress Drive
Strongsville, Ohio 44149
1 800 647-6050

©2019 PPG Industries, Inc. Tous droits réservés. www.ppgcommercialcoatings.com

Le logo de PPG et *PaintManager* sont des marques déposées de PPG Industries Ohio, Inc.
Delfleet One est une marque de commerce de PPG Industries Ohio, Inc.

N° de pièce : DFOTB-201F 2019-05